



Détecteur à flotteur fig. 8470 plastique câble



Caractéristiques

- Type: 8470
- Raccordement au process: Câble
- Exécution de contact: Hermétique fermé
- Capacité de coupure: 250V AC / 10 A
- Matériau du câble: PVC



| Modèle                          | Montage                  | Densité minimale du liquide<br>kg/m³ | Type de contact  | Différentiel de commutation réglable | Matériau du flotteur | Longueur de câble<br>m | Classe de protection [Valeur IP] | Article  |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|----------|
| Interrupteur à flotteur à bille | Horizontale et verticale | 800                                  | 1 x NO en 1 x NC | Oui                                  | PP                   | 10                     | IP68                             | 12036225 |
| Interrupteur à flotteur à bille | Horizontale et verticale | 800                                  | 1 x NO en 1 x NC | Oui                                  | PP                   | 20                     | IP68                             | 13467626 |
| Interrupteur à flotteur à bille | Horizontale et verticale | 800                                  | 1 x NO en 1 x NC | Oui                                  | PP                   | 5                      | IP68                             | 12036223 |
| Interrupteur à flotteur à bille | Horizontale et verticale | 800                                  | 1 x NO en 1 x NC | Oui                                  | PP                   | 10                     | IP68                             | 12036224 |
| Interrupteur à flotteur à bille | Horizontale et verticale | 800                                  | 1 x NO en 1 x NC | Oui                                  | PP                   | 20                     | IP68                             | 13467625 |
| Interrupteur à flotteur à bille | Horizontale et verticale | 800                                  | 1 x NO en 1 x NC | Oui                                  | PP                   | 5                      | IP68                             | 12036222 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.