

## MOBREY Détecteur à flotteur fig. 8401 aluminiumbronze horizontal bride carré type A



### Caractéristiques

**Série:** S01

**Type:** 8401

**Raccordement au process:** Bride

**Dimension du raccordement process:** Carré A

**Exécution de contact:** Argenté

**Capacité de coupure:** 440V / 5A / 2000VA CA - 240V / 1A / 35W CC inductive - 240V / 1A / 35W CC résistive

**Matériau du boîtier:** Bronze d'aluminium

### Caractéristiques [2]


**Matériau partie humide logements:** Bronze d'aluminium

**Matériau de raccord:** Bronze d'aluminium

**Classe de protection (Valeur IP):** IP66

**Température ambiante:** -30 / 70 °C

**Antidéflagrant:** Non



Specifications	
Temperature medium	max. 210°C
Temperature medium, float F93	max. 180°C
Temperature ambient, switchunit D, D6, P, P6	-30 to 70°C
Temperature ambient, switchunit AP, AM	-1 to 60°C
Working pressure	max.18 bar
Working pressure, float F93	atmospheric
Specific density	minimum, depended on float type

Modèle	Montage	Pression de service maximum bar	Densité minimale du liquide kg/m <sup>3</sup>	Diamètre du flotteur mm	Type de contact	Différentiel de commutation réglable	Plage de différence d'enclenchement	Longueur d'axe mm	Matériau du flotteur	Article
Interrupteur à flotteur	Horizontale et verticale	18			1 x NO en 1 x NC	Oui		750	Acier inoxydable 316	11814887
Interrupteur horizontale à flotteur	Horizontal	18	650	65	1 x NO en 1 x NC	Non	13 mm		Monel	11814888
Interrupteur horizontale à flotteur	Horizontal	18	850	65	1 x NO en 1 x NC	Oui	23 mm / 29 mm / 33 mm		Monel	12036219
Interrupteur horizontale à flotteur	Horizontal	18	820	65	1 x NO en 1 x NC	Oui		362	Acier inoxydable 316	11814890
Interrupteur horizontale à flotteur	Horizontal	0	750	65	1 x NO en 1 x NC	Non	13 mm		Acier inoxydable 316	11814892
Interrupteur horizontale à flotteur	Horizontal	18	650	65	1 x NO en 1 x NC	Non	13 mm		Acier inoxydable 316	11814891
Interrupteur horizontale à flotteur	Horizontal	18	720	65	2 contacts inverseur	Oui		83	Acier inoxydable 316	12036217
Interrupteur horizontale à flotteur	Horizontal	18	650	65	2 contacts inverseur	Non	13 mm		Acier inoxydable 316	12036218

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.