


Raccord à bride pour tuyaux DELTA KU 3311



Caractéristiques

Type: 3311
Type de composant: Raccordement tuyau
Matériau: Aluminium
Type de raccord: Bride
Type de raccord à sertir: Bride fixe
Extrémité de raccordement: EN1092 PN10
Angle (Degrees): 0 °
Plage de température [°C]: -20 / 95 °C

Application

- Ancienne désignation: SIGMA® KU 3311 pour tuyaux DELTA
- Raccord composé de deux demi-coques avec demi-bride intégrée

Construction

Matériau

- Aluminium

Options

Informations supplémentaires

- Vis et écrous inclus pour le raccord des deux demi-coques l'une à l'autre
- sans joints, ces derniers sont disponibles séparément (voir DELTA DI 3312)

Montage complet

- une notice de montage claire est disponible
- ERIKS peut équiper les tuyaux DELTA de raccords à bride DELTA.
- bagues d'étanchéité spéciales disponibles

| Dimensions de l'extrémité de raccordement | Flexible diam. int. (DN) | Pression maximum de service | | Article |
|---|--------------------------|-----------------------------|-----|----------|
| | | bar | psi | |
| DN50 | DN50 | 10 | 145 | 11092565 |
| DN65 | DN63 | 10 | 145 | 11122474 |
| DN80 | DN75 | 10 | 145 | 11097344 |
| DN100 | DN100 | 10 | 145 | 11087354 |
| DN125 | DN125 | 10 | 145 | 11087355 |
| DN150 | DN150 | 10 | 145 | 11122477 |
| DN200 | DN200 | 10 | 145 | 11122478 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.