ECON® Interrupteur à palette fig. 8055 contact reed avec segment de tube plastique



Caractéristiques

Série: VXS-KU
Type: 8055
Exécution capteur/palpeur: Palette
Modèle: En ligne (avec un morceau de tuyau)
Calibrage: Eau
Joint: EPDM
Matériau du boitier électrique: Plastique
Exécution de contact: Contact REED
Capacité de coupure: 230V AC / 1A / 26VA - 48V DC / 1A / 20W
Différentiel réglable: Non

Caractéristiques (2)

Raccordement électrique: Fiche EN 175301-803 type A
Classe de protection (Valeur IP): IP65
Pression max.: 10 bar
Température du fluide: De 0 à [60 °C au 2,5 bar] [20 °C au 10 bar] °C
Température ambiante: 0 / 60 °C

Commutation à débit croissant	Commutation à débit décroissant	Débit maximum	Orifice	Raccordement au process	Dimension du raccordement process	Matériau du raccord coté process	Matériau du boîtier	Matériau de palette	Article
l/min	l/min	l/min							
5.1 / 6.9	4.9 / 6.5	50	DN15	Manchon à coller	20 mm	PVC	PPO Noryl GFN3	PPO Noryl GFN3	12036123
9.4 / 12.3	9.1 / 11.9	100	DN20	Manchon à coller	25 mm	PVC	PPO Noryl GFN3	PPO Noryl GFN3	12036124
10.7 / 15.2	10.4 / 14.8	100	DN25	Manchon à coller	32 mm	PVC	PPO Noryl GFN3	PPO Noryl GFN3	12036125
21.8 / 30.1	21.6 / 29.9	200	DN40	Manchon à coller	50 mm	PVC	PPO Noryl GFN3	PPO Noryl GFN3	12036127

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC011194_0007_MVD_FR_07.05.2024

ERIKS France | Tel: +33 1 34 82 10 00 | E-mail: advhublyon@eriks.com