ECON® Interrupteur à palette fig. 8050 contact reed avec segment de tube



Caractéristiques

Série: VXS
Type: 8050
Exécution capteur/palpeur: Palette
Modèle: En ligne (avec un morceau de tuyau)
Calibrage: Eau
Joint: NBR
Matériau du boitier électrique: Plastique
Exécution de contact: Contact reed SPST
Capacité de coupure: 230V AC / 1A / 26VA - 48V DC / 1A / 20W
Différentiel réglable: Non

Caractéristiques (2)

Raccordement électrique: Fiche EN 175301-803 type A
Classe de protection (Valeur IP): IP65
Pression max.: 25 bar
Température du fluide: De -10 °C à 110 °C °C
Température ambiante: -10 / 80 °C

Commutation à débit croissant	Commutation à débit décroissant	Débit maximum	Orifice	Raccordement au process	Dimension du raccordement process	Matériau du raccord coté process	Matériau du boîtier	Matériau de palette	Article
l/min	l/min	l/min							
2.1 / 2.7	1.8 / 2.4	45	DN8	Taraudé (BSPP)	1/4" (8)	Laiton	Laiton	Laiton	12036114
2.5 / 3.2	2.2 / 2.9	60	DN10	Taraudé (BSPP)	3/8" (10)	Laiton	Laiton	Laiton	12036115
2.5 / 3.2	2.2 / 2.9	60	DN10	Taraudé (BSPP)	3/8" (10)	Acier inoxydable 316Ti	Acier inoxydable	Acier inoxydable 316Ti	12036116
3.4 / 4.2	3 / 3.8	67	DN15	Taraudé (BSPP)	1/2" (15)	Laiton	Laiton	Laiton	11814770
3.4 / 4.2	3 / 3.8	67	DN15	Taraudé (BSPP)	1/2" (15)	Acier inoxydable 316Ti	Acier inoxydable	Acier inoxydable 316Ti	12036117
7 / 9.1	6.4 / 8.2	120	DN20	Taraudé (BSPP)	3/4" (20)	Laiton	Laiton	Laiton	11814771
7 / 9.1	6.4 / 8.2	120	DN20	Taraudé (BSPP)	3/4" (20)	Acier inoxydable 316Ti	Acier inoxydable	Acier inoxydable 316Ti	12036118
13.5 / 17	12 / 15.5	195	DN25	Taraudé (BSPP)	1" (25)	Laiton	Laiton	Laiton	11814772
13.5 / 17	12 / 15.5	195	DN25	Taraudé (BSPP)	1" (25)	Acier inoxydable 316Ti	Acier inoxydable	Acier inoxydable 316Ti	12036119
15.5 / 20.5	14.5 / 19	240	DN32	Taraudé (BSPP)	1.1/4" (32)	Laiton	Laiton	Laiton	11814773
15.5 / 20.5	14.5 / 19	240	DN32	Taraudé (BSPP)	1.1/4" (32)	Acier inoxydable 316Ti	Acier inoxydable	Acier inoxydable 316Ti	12036120
26.5 / 34.5	25.5 / 32.5	400	DN40	Taraudé (BSPP)	1.1/2" (40)	Laiton	Laiton	Laiton	11814774
26.5 / 34.5	25.5 / 32.5	400	DN40	Taraudé (BSPP)	1.1/2" (40)	Acier inoxydable 316Ti	Acier inoxydable	Acier inoxydable 316Ti	12036121
39.5 / 51	39 / 50	400	DN50	Taraudé (BSPP)	2" (50)	Laiton	Laiton	Laiton	11814775
39.5 / 51	39 / 50	400	DN50	Taraudé (BSPP)	2" (50)	Acier inoxydable 316Ti	Acier inoxydable	Acier inoxydable 316Ti	12036122

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC011194_0008_MVD_FR_05.05.2024

ERIKS France | Tel: +33 1 34 82 10 00 | E-mail: advhublyon@eriks.com