



ECON® Interrupteur à palette fig. 8060 contact reed raccord à vis

Caractéristiques

Série: VXS06M

Type: 8060

Exécution capteur/palpeur: Palette

Modèle: Insérer (Sans pièce de tuyau)

Calibrage: Eau

Joint: NBR

Matériau du boîtier électrique: Plastique

Exécution de contact: Contact reed SPST

Capacité de coupure: 230V AC / 1A / 26VA - 48V DC / 1A / 20W

Différentiel réglable: Non

Caractéristiques [2]



Raccordement électrique: Fiche EN 175301-803 type A

Classe de protection (Valeur IP): IP65

Pression max.: 25 bar

Température du fluide: De -10 °C à 110 °C °C

Température ambiante: -10 / 80 °C



mm	mm	Dim du volet L3			Orifice	Debit croissant	Debit décroissant	Debit maximum
		m3/h	m3/h	m3/h				
Fig. 8060 Plage de réglage [d'Eau, 20° C]								
24	DN50	3.8-4.9	3.7-4.8	30				
	DN80	9.0-14.3	8.9-14.2	100				
	DN100	13.0-18.8	12.7-18.4	150				
	DN150	33.0-46.0	32.9-45.9	200				
51	DN50	1.9-2.7	1.8-2.6	30				
	DN80	5.0-8.0	4.9-7.9	80				
	DN100	8.3-12.5	8.2-12.4	150				
	DN150	17.5-25.0	17.4-24.9	200				
111	DN100	5.7-6.3	5.6-6.2	100				
	DN150	11.0-13.0	10.9-12.9	150				
	DN200	25.0-27.0	24.9-26.9	200				

Orifice	Raccordement au process	Dimension du raccordement process	Matériau du raccord coté process	Matériau de palette	Article
DN50 - DN150	Fileté (BSPP)	1/2" [15]	Laiton	PPO Noryl GFN3	12036129

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Orifice	Raccordement au process	Dimension du raccordement process	Matériau du raccord coté process	Matériau de palette	Article
DN100 - DN200	Fileté (BSPP)	1/2" (15)	Laiton	PPO Noryl GFN3	12036132
DN50 - DN150	Fileté (BSPP)	1/2" (15)	Laiton	Laiton	12036130
DN100 - DN200	Fileté (BSPP)	1/2" (15)	Laiton	Laiton	12036133
DN50 - DN150	Fileté (BSPP)	1/2" (15)	Acier inoxydable 316Ti	Acier inoxydable 316Ti	12036131
DN100 - DN200	Fileté (BSPP)	1/2" (15)	Acier inoxydable 316Ti	Acier inoxydable 316Ti	12036134
DN50 - DN150	Mamelon à souder	15 mm	Laiton	Laiton	13412427

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.