



GRUNDFOS Pompe submersible Série: SEV

Caractéristiques

Série: SEV
Raccord: Bride
Classe de pression de la bride: PN10
Matériau du corps du pompe: Fonte
Catégorie de qualité: EN-JL1040
Classe d'isoaltion selon IEC: F

Hauteur de charge	Débit nominal	Dimension maximale des parties fixes	Pression statique maximale	Tension d'alimentation	Puissance du moteur	Courant nominal	Mesure de raccord	Diamètre de la pompe	Hauteur de la pompe	Article
m	m³/h	mm	bar		kW	A		mm	mm	
7.1	57.9	80	6	3 x 380-415V AC	1.5	2.8	DN80	409	798	23498377
8.7	65	80	6	3 x 380-415V AC	1.8	3.8	DN80	409	798	23498381
10.1	72	80	6	3 x 380-415V AC	2.1	4.2	DN80	409	798	23498385
11.5	114.8	100	6	3 x 380-415V AC	3.7	7.8	DN100	457	889	23498401
12.4	44.6	80	6	3 x 380-415V AC	2.9	6	DN80	409	798	23498389
14.1	124.9	100	6	3 x 380-415V AC	4.9	10	DN100	457	889	23498405
17.8	45	65	6	3 x 380-415V AC	2.8	5.1	DN65	396	771	23498365
18	45	65	6	3 x 380-415V AC	2.8	5.1	DN80	397	771	23498457
21.2	45	65	6	3 x 380-415V AC	3.8	6.8	DN65	396	771	23498369
21.4	45	65	6	3 x 380-415V AC	3.8	6.8	DN80	397	771	23498461
29.2	60	65	6	3 x 380-415V AC	4.8	8.7	DN80	455	848	23498465
29.5	45	65	6	3 x 380-415V AC	4.8	8.7	DN65	456	848	23498373

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.