



Robinet incendie Type: 905 Bronze Diagonale Fileté (BSPP)

Caractéristiques

Type: 905
Forme de construction: Diagonale
Matériau du boîtier: Bronze
Catégorie de qualité: CC491K (RG5)
Revêtement du surface: Revêtement d'usine standard
Raccord: Fileté (BSPP)
Raccord 2: Couplage Storz
Type de commande: Volant, tige montante tournante
Type de chapeau: Vissé
Couleur: Rouge, RAL3000
Matériau du clapet: Laiton
Matériau de l'axe: CuZn35Ni (SoMs59)

Matériau du chapeau: CuZn39Pb3 (CW614N)
Matériau du raccord storz: Laiton
Matériau de l'actionneur: EN-JL1030
Température minimum de service: -10 °C
Température maximum de service: 60 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C: 16 bar

Application

- Recommandé dans: Services publics

DN	L2	H2 (ouvert)	M	Distance entre-griffe	Poids
	mm	mm	mm	mm	kg
1"	84	145	80	31	1
1¼"	87	160	80	44	1.9
1½"	100	190	100	51	2.6
2"	120	200	120	81	3.5
2½"	127	240	120	81	4.3
3"	157	275	140	89	6.9

Classe de pression	Température maximum de service
PN16	60 °C

Norme	Largeur nominale	Distance entre-griffe mm	Classe de pression	Longueur totale mm	Joint	Article
EN (DIN)	1" [25]	31	PN16	888888	NBR	11811741
EN (DIN)	1¼" [32]	44	PN16	888888	NBR	11811742
EN (DIN)	1½" [40]	51	PN16	888888	NBR	11811743
EN (DIN)	2" [50]	66	PN16	888888	NBR	12035739
EN (DIN)	2" [50]	81	PN16	888888	NBR	11811744
EN (DIN)	2½" [65]	81	PN16	888888	NBR	11811745
EN (DIN)	3" [80]	89	PN16	888888	NBR	12035740

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.