



BLICKLE Roulette fixe série BO-ALTH

Roulette fixe fortes charges, en acier mécano soudé, Roue à bande de roulement polyuréthane Extrathane® Blickle, avec corps de roue aluminium. Montures: Embouties en tôle d'acier. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Roues: Bandage/bande de roulement: En élastomère de polyuréthane Extrathane® Blickle de première qualité. Couleur: brun clair, Shore: 92° Shore A. Grande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température : -25° C à +70° C, à courte durée jusqu'à +90° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +40° C. Les indications de capacité de charge concernent les utilisations sans obstacles. Sans entretien sous conditions normales d'utilisation.

Caractéristiques

Série: BO-ALTH

Type: BO-ALTH 200K

| Exécution de la roue | Matériau du chemin du roulement | Diamètre | Largeur | Capacité de charge | Roulement | Plage de température | Article |
|----------------------|---------------------------------|----------|---------|--------------------|--------------------|----------------------|----------|
| | | mm | mm | kg | | °C | |
| Roulette fixe | PUR (polyuréthane) | 125 | 54 | 450 | Roulement à billes | -25 / 70 | 12534877 |
| Roulette fixe | PUR (polyuréthane) | 250 | 60 | 1000 | Roulement à billes | -25 / 70 | 12534885 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.