



SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3034 Acier inoxydable Sans revêtement Taraudé (BSPP) PN10/16

Caractéristiques

Série: A

Type: 3034

Norme: EN (DIN)

Construction du corps: A (passage standard)

Matériau du boîtier: Acier inoxydable

Catégorie de qualité: 1.4408

Matériau du revêtement du corps: Sans revêtement

Raccord: Taraudé (BSPP)

Norme du raccordement taraudé: ISO 228-1

Norme de face à face: Norme du fabricant


Commande manuelle: Volant, tige montante tournante

Température minimum de service: -10 °C

Avec indicateur de position: Oui

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques



Dimensions						
DN	G	L [mm]	H ouvert	ØW	Poids [kg]	Kvs m3/heure
15	1/2"	63.5	90	62	0.45	4.8
20	3/4"	83	94	62	0.9	9.9
25	1"	111	119	80	1.13	15
32	1.1/4"	125	154	120	1.8	24
40	1.1/2"	145	164	120	2.7	37
50	2"	168	188	120	5	69

Pression maximale		
Dimension	DN 15 à et DN50	
Caoutchouc membrane	16	[bar]
PTFE membrane	10	[bar]

Plage de température			
Code membrane	Matériau du membrane	Plage de température	
XE	EPDM	-10 / +130	[°C]
PE	PTFE/EPDM	-10 / +150	[°C]

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Plage de température		
Code membrane	Matériau du membrane	Plage de température
Autres matériaux de membrane: voir ERIKS fig. 3060 et 3061.		

Matière de la membrane	Code de matériau membrane	Largeur nominale	Classe de pression	Longueur totale	Matière du chapeau	Matière de l'actionneur	Température maximum de service	Pression maximum différentielle à 20 °C	Valeur de Kv	Article
				mm			°C	bar	m³/h	
EPDM	XE	1/2" [15]	PN16	64	EN-JL1030	ABS	130	16	4.8	11270143
EPDM	XE	3/4" [20]	PN16	83	EN-JL1030	ABS	130	16	9.9	11287300
EPDM	XE	1" [25]	PN16	111	EN-JL1030	ABS	130	16	15	11386634
EPDM	XE	1.1/4" [32]	PN16	125	EN-JL1030	ABS	130	16	24	11386635
EPDM	XE	1.1/2" [40]	PN16	145	EN-JL1040	ABS	130	16	37	11386636
EPDM	XE	2" [50]	PN16	168	EN-JL1040	ABS	130	16	69	11310931
PTFE/EPDM	PE	1/2" [15]	PN10	64	EN-JL1030	Fonte	150	10	4.8	11234092
PTFE/EPDM	PE	3/4" [20]	PN10	83	EN-JL1030	Fonte	150	10	9.9	11234094
PTFE/EPDM	PE	1" [25]	PN10	111	EN-JL1030	Fonte	150	10	15	11234091
PTFE/EPDM	PE	1.1/4" [32]	PN10	125	EN-JL1030	Fonte	150	10	24	12097139
PTFE/EPDM	PE	1.1/2" [40]	PN10	145	EN-JL1040	Fonte	150	10	37	11662210
PTFE/EPDM	PE	2" [50]	PN10	168	EN-JL1040	Fonte	150	10	69	11234102

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.