



SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3028 Acier inoxydable Sans revêtement Bride PN10/16

Caractéristiques

Série: A

Type: 3028

Norme: EN (DIN)

Construction du corps: A (passage standard)

Matériau du boîtier: Acier inoxydable

Catégorie de qualité: 1.4408

Matériau du revêtement du corps: Sans revêtement

Raccord: Bride

Face de joints: Face surélevée

Norme de face à face: EN 558, Série 1


Commande manuelle: Volant, tige montante tournante

Température minimum de service: -10 °C

Avec indicateur de position: Oui

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques



Size table						
DN [mm]	ØD [mm]	L [mm]	H open [mm]	ØW [mm]	Weight [kg]	Kvs [m3/hour]
20	105	150	91	62	1.8	9.9
25	115	160	108	80	2.7	15
32	140	180	143	120	4	24
40	150	200	157	120	4.9	37
50	165	230	175	120	7.7	69
65	185	290	226	170	14	110
80	200	310	243	230	19	160
100	220	350	308	280	31.7	273

Maximum working pressure			
Size	DN20 thru DN50	DN65 thru DN100	
Rubber diaphragm	16	10	[bar]
PTFE diaphragm	10	10	[bar]

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Temperature range			
Diaphragm code	Diaphragm material	Temperature range	
XE	EPDM	-10/+130	[°C]
PE	PTFE/EPDM	-10/+150	[°C]
Other diaphragm materials: see ERIKS fig. 3060 and 3061			

Matière de la membrane	Code de matériau membrane	Largeur nominale	Classe de pression	Longueur totale	Matière du chapeau	Matière de l'actionneur	Température maximum de service	Pression maximum différentielle à 20 °C	Valeur de Kv	Article
				mm			°C	bar	m³/h	
EPDM	XE	DN15	PN16	130	EN-JL1030	ABS	130	16	4.8	11311219
EPDM	XE	DN20	PN16	150	EN-JL1030	ABS	130	16	9.9	11555471
EPDM	XE	DN25	PN16	160	EN-JL1030	ABS	130	16	15	11555472
EPDM	XE	DN40	PN16	200	EN-JL1040	ABS	130	16	37	11251094
EPDM	XE	DN50	PN16	230	EN-JL1040	ABS	130	16	69	11555473
EPDM	XE	DN65	PN10	290	EN-JL1040	Fonte	130	10	110	11555474
EPDM	XE	DN80	PN10	310	EN-JL1040	Fonte	130	10	160	11555475
EPDM	XE	DN100	PN10	350	EN-JL1040	Fonte	130	10	273	11555476
PTFE/EPDM	PE	DN20	PN10	150	EN-JL1030	Fonte	150	10	9.9	11234097
PTFE/EPDM	PE	DN25	PN10	160	EN-JL1030	Fonte	150	10	15	11234098
PTFE/EPDM	PE	DN40	PN10	200	EN-JL1040	Fonte	150	10	37	11234099
PTFE/EPDM	PE	DN50	PN10	230	EN-JL1040	Fonte	150	10	69	11234100
PTFE/EPDM	PE	DN65	PN10	290	EN-JL1040	Fonte	150	10	110	12097144
PTFE/EPDM	PE	DN80	PN10	310	EN-JL1040	Fonte	150	10	160	11234101
PTFE/EPDM	PE	DN100	PN10	350	EN-JL1040	Fonte	150	10	273	11273894

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.