



ECON® Clapet anti-retour Type: 507 Bronze Taraudé (BSPP) PN16

- Caractéristiques**
Type: 507
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Bronze
Catégorie de qualité: CC491K (RG5)
Raccord: Taraudé (BSPP)
Norme de face à face: Norme du fabricant

- Application**
- Recommandé dans: Construction mécanique

DN	L	Kv-value	Weight
["]	[mm]	[m³/h]	[kg]
3/8	55	2	0,18
1/2	55	4	0,18
3/4	65	8	0,25
1	70	12	0,38
1 1/4	80	20	0,6
1 1/2	85	33	0,85
2	102	52	1,45

Maat	120°C	200°C
3/8" - 2"	16 bar	12 bar

Largeur nominale	Classe de pression	Longueur totale	Type de clapet	Joint	Matériau du clapet	Température minimum de service	Température maximum de service	Pression maximum différentielle à 20 °C	Article
		mm				°C	°C	bar	
3/8" [10]	PN16	55	Clapet	Laiton	Laiton	-10	200	16	11960283
1/2" [15]	PN16	55	Clapet	Laiton	Laiton	-10	200	16	11811350
3/4" [20]	PN16	65	Clapet	Laiton	Laiton	-10	200	16	11811351
1" [25]	PN16	70	Clapet	Laiton	Laiton	-10	200	16	11811348
1.1/4" [32]	PN16	80	Clapet	Laiton	Laiton	-10	200	16	11811353
1.1/2" [40]	PN16	85	Clapet	Laiton	Laiton	-10	200	16	11811352
2" [50]	PN16	102	Clapet	Laiton	Laiton	-10	200	16	11811349

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.