Clapet anti-retour sphère Type: 2630 Fonte ductile Bride PN10/16

Caractéristiques

Type: 2630
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Revêtement du surface: Revêtu époxy (int.- et ext.)
Raccord: Bride
Face de joints: Face surélevée
Norme de face à face: EN 558, Série 48
Température minimum de service: -10 °C
Température maximum de service: 80 °C

Application

- Water-treatment plants, sewage treatment plants, water works, pumping stations etc.
- Liquids with solid particles.
- Can be used as a vent valve with floating ball.

Informations techniques

- Model: EN 14341 (EN 12516).
- Self-cleaning ball.
- Full bore.
- Low pressure loss.

Options

- Available in stainless steel: type 2645.
- Available with threaded connections: type 2631.



Tableau de taille:

DN	A	H	L	Poids
	mm	mm	mm	kg
DN40	150	90	180	7.5
DN40	150	90	180	8.2
DN50	165	115	200	8.5
DN50	165	115	200	9.4
DN65	185	135	240	11.5
DN65	185	135	240	12.5
DN80	200	160	260	13
DN80	200	160	260	15
DN100	226	190	300	19
DN100	226	190	300	20
DN125	253	222	350	29
DN125	253	222	350	30
DN150	285	268	400	36
DN150	285	268	400	38
DN200	342	335	500	68
DN200	342	335	500	70
DN250	403	420	600	125
DN300	445	495	700	180
DN400	565	730	900	420

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC011469_0113_MVD_FR_14.05.2024

ERIKS France | Tel: +33 1 34 82 10 00 | E-mail: advhublyon@eriks.com

Size	Pressure	Temperature range
DN40 - DN100	10 bar	-10/+80°C
DN125 - DN200	6 bar	-10/+80°C
DN250 - DN400	3 bar	-10/+80°C

Largeur nominale	Classe de pression	Longueur totale	Type de clapet	Valeur de Kv	Joint	Matériau du clapet	Matière du chapeau	Matière du joint du couvercle	Pression maximum différentielle à 20 °C	Article
		mm		m^3/h					bar	
DN40	PN16	180	Sphère flottante	60	NBR	Aluminium + NBR	EN-JS1030	NBR	16	13175085
DN40	PN16	180	Sphère arbrée	60	NBR	Aluminium + NBR	EN-JS1030	NBR	16	12160584
DN50	PN16	200	Sphère flottante	81	NBR	Aluminium + NBR	EN-JS1030	NBR	16	13310604
DN50	PN16	200	Sphère arbrée	81	NBR	Aluminium + NBR	EN-JS1030	NBR	16	12160585
DN65	PN16	240	Sphère flottante	130	NBR	Aluminium + NBR	EN-JS1030	NBR	16	13374482
DN65	PN16	240	Sphère arbrée	130	NBR	Aluminium + NBR	EN-JS1030	NBR	16	12160586
DN80	PN16	260	Sphère flottante	255	NBR	Aluminium + NBR	EN-JS1030	NBR	16	13359117
DN80	PN16	260	Sphère arbrée	255	NBR	Aluminium + NBR	EN-JS1030	NBR	16	12160587
DN100	PN16	300	Sphère flottante	400	NBR	Aluminium + NBR	EN-JS1030	NBR	16	13307929
DN100	PN16	300	Sphère arbrée	400	NBR	Aluminium + NBR	EN-JS1030	NBR	16	12160588
DN125	PN16	350	Sphère flottante	645	NBR	Aluminium + NBR	EN-JS1030	NBR	16	13374487
DN125	PN16	350	Sphère arbrée	645	NBR	Aluminium + NBR	EN-JS1030	NBR	16	12160589
DN150	PN16	400	Sphère flottante	970	NBR	Aluminium + NBR	EN-JS1030	NBR	16	13145877
DN150	PN16	400	Sphère arbrée	970	NBR	Aluminium + NBR	EN-JS1030	NBR	16	12160495
DN200	PN10	500	Sphère flottante	2000	NBR	Aluminium + NBR	EN-JS1030	NBR	10	13374506
DN200	PN10	500	Sphère arbrée	2000	NBR	Aluminium + NBR	EN-JS1030	NBR	10	12160496
DN250	PN10	600	Sphère arbrée	3050	NBR	Aluminium + NBR	EN-JS1030	NBR	10	12160480
DN300	PN10	700	Sphère arbrée	4150	NBR	Aluminium + NBR	EN-JS1030	NBR	10	12648774
DN400	PN10	900	Sphère arbrée	6600	NBR	Aluminium + NBR	EN-JS1030	NBR	10	12711645

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC011469_0113_MVD_FR_14.05.2024

ERIKS France | Tel: +33 1 34 82 10 00 | E-mail: advhublyon@eriks.com