



NORGREN Clapet anti-retour piloté Pneufit

- Encombrement réduit
- Insertion facile du tube pour un câblage rapide des circuits pneumatiques
- Ancrage positif du tube
- Simplification des systèmes pneumatiques

Caractéristiques

Série: 102GA

Pression de service: 1 / 10 bar

Température de fonctionnement: -20 / 80 °C

Fluide: Air comprimé

Type de raccord	Matériau	Diamètre extérieur du tube	Type de filetage	Dimension de filetage	Article
Clapet anti-retour piloté	Glas filled nylon	4	BSPP [G]	1/8	11582179
Clapet anti-retour piloté	Glas filled nylon	6	BSPP [G]	1/4	11582181
Clapet anti-retour piloté	Glas filled nylon	6	BSPP [G]	1/8	11582180
Clapet anti-retour piloté	Glas filled nylon	12	BSPP [G]	1/2	11582185

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.