



LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/316L EN 1514-2

Le joint spiralé LEADER® est particulièrement adapté aux industries pétrolières et pétrochimiques, notamment sur les installations d'eau, vapeur, hydrocarbures, fluides caloporteurs... Principaux avantages : ■ Très haut niveau d'étanchéité ■ Coût relativement faible ■ Très bonne reprise élastique ■ Grande variété de combinaisons métal/garniture permettant de s'adapter à de multiples conditions de service Le joint spiralé LEADER® est constitué d'un feuilard en métal profilé généralement en forme de V, enroulé en spirale avec un ruban intercalaire en graphite, PTFE, mica ou fibre.

Caractéristiques

Série: SRI

Type: Spirale avec anneau intérieur et extérieur

Norme: EN 1514-2

Matière de l'anneau intérieur: Acier inoxydable 316L

Matière du feuilard métallique: Acier inoxydable 316L

Matière de l'intercalaire souple: Graphite 98%

Matière de l'anneau de centrage: Acier inoxydable 316L

Plage de température: -200 / 450 °C

Convient pour fluide: Lösungsmittel, Produits

chimiques, Solutions aqueuses, Carburant, Alcalis, Huile, Acides modérés, Gaz naturel, Alcalis faibles, Caustiques, Gaz, Graisse, Fluides frigorigènes, Air [comprimé], Biodiesel, Carburants, Hydrocarbures, Eau, Acide, Vapeur basse pression, Vapeur haute pression, Cryogénique, Vapeur, Lubrifiant, Eau (eau de process), Acides faibles

Approbation selon: Sécurité de feu, BAM, TA-Luft, EN10.204 3.1

Épaisseur de l'anneau spiralé: 4.5 mm

Épaisseur anneau intérieur: 3 mm

Application

- Applications: Industries chimiques Recommandé dans: Industries chimiques

Classe de pression du bride	Diamètre nominal	Article
PN10/40	DN10	11065794
PN63/160	DN10	11065795
PN10/40	DN15	10002663
PN63/160	DN15	10002715
PN10/40	DN20	10002665
PN10/40	DN25	10002667
PN63/160	DN25	10002717
PN10/40	DN32	10002669
PN63/160	DN32	10002713
PN10/40	DN40	10002671
PN63/160	DN40	10002719
PN10/40	DN50	10002673
PN63	DN50	10002699
PN100/160	DN50	10002679
PN10/40	DN65	10002675
PN63	DN65	10002701
PN100/160	DN65	10002681
PN10/40	DN80	10002677
PN63	DN80	10002703
PN100/160	DN80	10002683
PN10/16	DN100	10002655
PN25/40	DN100	10002693
PN63	DN100	10002705
PN100/160	DN100	10002685
PN10/16	DN125	11065777
PN25/40	DN125	11065778

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Classe de pression du bride	Diamètre nominal	Article
PN63	DN125	11065779
PN100/160	DN125	11189636
PN10/16	DN150	10002657
PN25/40	DN150	10002695
PN63	DN150	10002707
PN100/160	DN150	10002687
PN10/16	DN200	10002659
PN25	DN200	10002691
PN40	DN200	10002697
PN63	DN200	10002709
PN100/160	DN200	10002689
PN10	DN250	10002661
PN16	DN250	11065728
PN25	DN250	11065735
PN40	DN250	11065742
PN63	DN250	11065769
PN100	DN250	12032202
PN160	DN250	12723340
PN10	DN300	11065642
PN16	DN300	11065729
PN25	DN300	11065736
PN40	DN300	11065763
PN63	DN300	11065771
PN100/160	DN300	12032213
PN10	DN350	11065723
PN16	DN350	11065730
PN25	DN350	11065737
PN40	DN350	11065764
PN63	DN350	11065772
PN100	DN350	13123513
PN10	DN400	11065724
PN16	DN400	11065731
PN25	DN400	11065738
PN40	DN400	11065765
PN63	DN400	11065773
PN100	DN400	13123514
PN10	DN500	11065726
PN16	DN500	11065733
PN25	DN500	11065740
PN40	DN500	11065767
PN63	DN500	11065775
PN10	DN600	11065727
PN16	DN600	11065734
PN25	DN600	11065741
PN40	DN600	11065768
PN63	DN600	11065776
PN100	DN600	12723343

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.