



GATES Courroie jumelée Super-HC® Powerband® section étroite SPC

Caractéristiques

Série: Super HC® Powerband®

Type: SPC

Hauteur: 18 mm

Largeur (en haut): 22 mm

Matériau: CR (polychloroprène)

Cordes de traction: Polyester (PES)

Enveloppée: Oui

Résistance à la température: -30 / 60 °C



Pas mm	Nombre d'ailettes	Longueur référence (ISO) mm	Article
25.5	2	5300	12068462
25.5	2	5600	12068473
25.5	2	6000	12068484
25.5	2	6300	12068495
25.5	2	6700	12068506
25.5	2	7500	12068528
25.5	2	8000	12068539
25.5	2	8500	12068550
25.5	2	9000	12068562
25.5	2	10000	12068573
25.5	2	10600	12068584
25.5	2	11200	12068595
25.5	3	5300	12068463
25.5	3	5600	12068474
25.5	3	6000	12068485
25.5	3	6300	12068496
25.5	3	6700	12068507
25.5	3	7100	12068518
25.5	3	7500	12068529
25.5	3	8000	12068540
25.5	3	8500	12068551
25.5	3	9000	12068563
25.5	3	10000	12068574
25.5	3	10600	12068585
25.5	3	11200	12068596
25.5	4	5300	12068464
25.5	4	5600	12068475
25.5	4	6000	12068486
25.5	4	6300	12068497
25.5	4	6700	12068508
25.5	4	7100	12068519
25.5	4	7500	12068530
25.5	4	8000	12068541
25.5	4	8500	12068552
25.5	4	9000	12068564
25.5	4	10000	12068575
25.5	4	10600	12068586
25.5	4	11200	12068597

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Pas mm	Nombre d'ailettes	Longueur référence (ISO) mm	Article
25.5	5	5300	12068465
25.5	5	5600	12068476
25.5	5	6000	12068487
25.5	5	6300	12068498
25.5	5	6700	12068509
25.5	5	7100	12068520
25.5	5	7500	12068531
25.5	5	8000	12068542
25.5	5	8500	12068553
25.5	5	9000	12068565
25.5	5	10000	12068576
25.5	5	10600	12068587
25.5	5	11200	12068598
25.5	6	5300	12068466
25.5	6	5600	12068477
25.5	6	6000	12068488
25.5	6	6300	12068499
25.5	6	6700	12068510
25.5	6	7100	12068521
25.5	6	7500	12068532
25.5	6	8000	12068543
25.5	6	8500	12068554
25.5	6	9000	12068566
25.5	6	10000	12068577
25.5	6	10600	12068588
25.5	6	11200	12068599
25.5	7	5300	12068467
25.5	7	5600	12068478
25.5	7	6000	12068489
25.5	7	6300	12068500
25.5	7	6700	12068511
25.5	7	7100	12068522
25.5	7	7500	12068533
25.5	7	8000	12068544
25.5	7	8500	12068555
25.5	7	9000	12068567
25.5	7	10000	12068578
25.5	7	10600	12068589
25.5	7	11200	12068600
25.5	8	5300	12068468
25.5	8	5600	12068479
25.5	8	6000	12068490
25.5	8	6300	12068501
25.5	8	6700	12068512
25.5	8	7100	12068523
25.5	8	7500	12068534
25.5	8	8000	12068545
25.5	8	8500	12068556
25.5	8	9000	12068568
25.5	8	10000	12068579
25.5	8	10600	12068590
25.5	8	11200	12068601
25.5	9	5300	12068469

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Pas mm	Nombre d'ailettes	Longueur référence (ISO) mm	Article
25.5	9	5600	12068480
25.5	9	6000	12068491
25.5	9	6300	12068502
25.5	9	6700	12068513
25.5	9	7100	12068524
25.5	9	7500	12068535
25.5	9	8000	12068546
25.5	9	8500	12068557
25.5	9	9000	12068569
25.5	9	10000	12068580
25.5	9	10600	12068591
25.5	9	11200	12068602
25.5	10	5300	12068470
25.5	10	5600	12068481
25.5	10	6000	12068492
25.5	10	6300	12068503
25.5	10	6700	12068514
25.5	10	7100	12068525
25.5	10	7500	12068536
25.5	10	8000	12068547
25.5	10	8500	12068559
25.5	10	9000	12068570
25.5	10	10000	12068581
25.5	10	10600	12068592
25.5	10	11200	12068603
25.5	11	5300	12068471
25.5	11	5600	12068482
25.5	11	6000	12068493
25.5	11	6300	12068504
25.5	11	6700	12068515
25.5	11	7100	12068526
25.5	11	7500	12068537
25.5	11	8000	12068548
25.5	11	8500	12068560
25.5	11	9000	12068571
25.5	11	10000	12068582
25.5	11	10600	12068593
25.5	11	11200	12068604
25.5	12	5300	12068472
25.5	12	5600	12068483
25.5	12	6000	12068494
25.5	12	6300	12068505
25.5	12	6700	12068516
25.5	12	7100	12068527
25.5	12	7500	12068538
25.5	12	8000	12068549
25.5	12	8500	12068561
25.5	12	9000	12068572
25.5	12	10000	12068583
25.5	12	10600	12068594
25.5	12	11200	12068605

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.