



OPTIBELT Courroie trapézoïdale SK enveloppée de section étroite SPA

Caractéristiques

- Série:** SK
- Type:** SPA
- Hauteur:** 10 mm
- Largeur (en haut):** 12.7 mm
- Matériau:** Elastomère
- Cordes de traction:** Polyester (PES)
- Enveloppée:** Oui
- Modèle moulée crantée:** Non
- Modèle V-profil en double:** Non
- Résistance à la température:** -40 / 70 °C

Longueur référence [ISO] mm	Article
732	23617187
757	23617188
782	23617189
800	23617190
807	23617191
832	23617192
850	23617193
882	23617195
900	23617196
907	23617197
932	23617198
950	23617199
957	23617200
982	23617201
1000	23617003
1007	23617004
1032	23617005
1060	23617006
1120	23617009
1157	23617011
1180	23617012
1232	23617016
1257	23617020
1282	23617023
1307	23617025
1320	23617027
1332	23617029
1357	23617031
1382	23617033
1400	23617035
1407	23617037
1432	23617039
1457	23617041
1482	23617043
1500	23617045
1507	23617047

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Longueur référence (ISO)	Article
mm	
1532	23617049
1557	23617051
1582	23617053
1600	23617055
1607	23617057
1632	23617059
1657	23617061
1682	23617063
1700	23617065
1707	23617067
1732	23617069
1757	23617071
1800	23617075
1807	23617077
1900	23617085
1907	23617087
1957	23617091
1982	23617093
2000	23617095
2032	23617098
2057	23617100
2082	23617102
2120	23617104
2132	23617106
2182	23617108
2207	23617110
2240	23617115
2282	23617117
2300	23617119
2332	23617123
2360	23617125
2382	23617127
2432	23617129
2482	23617131
2500	23617133
2582	23617137
2607	23617139
2632	23617141
2682	23617145
2732	23617147
2800	23617151
2832	23617153
2882	23617157
2932	23617159
2982	23617161
3000	23617163
3032	23617165
3082	23617167
3150	23617169
3182	23617171
3282	23617173
3350	23617175
3750	23617182

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Longueur référence (ISO) mm	Article
4250	23617185
4500	23617186

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.