



OPTIBELT Courroie trapézoïdale striée section PL

Caractéristiques

- Série:** RB
- Type:** PL
- Hauteur:** 7 mm
- Matériau:** CR (polychloroprène)
- Cordes de traction:** Polyester (PES)
- Enveloppée:** Non
- Modèle moulée crantée:** Non
- Modèle V-profil en double:** Non
- Résistance à la température:** -40 / 70 °C

Pas mm	Nombre d'ailettes	Longueur effective (ISO) mm	Longueur référence (ISO) mm	Article
	6	1270	1270	23613717
	9	1664	1664	23614585
	10	991	991	23608795
	10	1270	1270	23608773
	10	1422	1422	23608775
	10	1613	1613	23608777
	10	1664	1664	12378838
	10	1803	1803	23608778
	10	1943	1943	23608779
	10	2235	2235	23608780
	10	2324	2324	23608781
	10	2705	2705	23608783
	10	2845	2845	23608784
	10	3086	3086	23608785
	10	3124	3124	23608786
	10	3327	3327	23608787
	10	3492	3492	23608788
	10	4051	4051	23608789
	10	4191	4191	23608790
	10	4470	4470	23608791
	10	4622	4622	23608792
	10	5029	5029	23608793
	10	6096	6096	23608794
4.7	10	1333	1333	23608774
4.7	10	1562	1562	23608776
4.7	10	2476	2476	23608782

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.