



NORGREN Vérin cylindrique ISO double effet série RM/8000/M

- Piston magnétique en standard
- Conforme à la norme ISO 6432
- Grande solidité, flasques sertis
- Résistance à la corrosion
- Amortissement élastique ou réglable
- Erous de nez et de tige en standard

Caractéristiques

Série: RM/8000/M

Type: RM/8000/M

Fonction: Double effet

Magnétique: Oui

Matériau du tube: Acier inoxydable

Température de fonctionnement: -10 / 80 °C

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage In	Pression de service bar	Article
RM/8017/M/10	Ajustable	16	10	M 5		1 / 10	11578993
RM/8017/M/15	Ajustable	16	15	M 5		1 / 10	11578997
RM/8017/M/20	Ajustable	16	20	M 5		1 / 10	11578999
RM/8017/M/25	Ajustable	16	25	M 5		1 / 10	11579001
RM/8017/M/40	Ajustable	16	40	M 5		1 / 10	11579005
RM/8017/M/50	Ajustable	16	50	M 5		1 / 10	11579006
RM/8017/M/70	Ajustable	16	70	M 5		1 / 10	11579007
RM/8017/M/80	Ajustable	16	80	M 5		1 / 10	11579008
RM/8017/M/100	Ajustable	16	100	M 5		1 / 10	11578994
RM/8017/M/125	Ajustable	16	125	M 5		1 / 10	11578995
RM/8017/M/160	Ajustable	16	160	M 5		1 / 10	11578998
RM/8017/M/200	Ajustable	16	200	M 5		1 / 10	11579000
RM/8021/M/10	Ajustable	20	10		G1/8	1 / 10	11579052
RM/8021/M/15	Ajustable	20	15		G1/8	1 / 10	12997446
RM/8021/M/25	Ajustable	20	25		G1/8	1 / 10	11579061
RM/8021/M/40	Ajustable	20	40		G1/8	1 / 10	11579066
RM/8021/M/50	Ajustable	20	50		G1/8	1 / 10	11579067
RM/8021/M/60	Ajustable	20	60		G1/8	1 / 10	11579068
RM/8021/M/80	Ajustable	20	80		G1/8	1 / 10	11579071
RM/8021/M/100	Ajustable	20	100		G1/8	1 / 10	11579053
RM/8021/M/125	Ajustable	20	125		G1/8	1 / 10	11579054
RM/8021/M/140	Ajustable	20	140		G1/8	1 / 10	11579055
RM/8021/M/150	Ajustable	20	150		G1/8	1 / 10	11579056
RM/8021/M/160	Ajustable	20	160		G1/8	1 / 10	11579057
RM/8021/M/200	Ajustable	20	200		G1/8	1 / 10	11579059
RM/8021/M/250	Ajustable	20	250		G1/8	1 / 10	11579062
RM/8021/M/350	Ajustable	20	350		G1/8	1 / 10	11611904
RM/8026/M/40	Ajustable	25	40		G1/8	1 / 10	11579152
RM/8026/M/50	Ajustable	25	50		G1/8	1 / 10	11579159
RM/8026/M/55	Ajustable	25	55		G1/8	1 / 10	12155396
RM/8026/M/65	Ajustable	25	65		G1/8	1 / 10	11579163
RM/8026/M/75	Ajustable	25	75		G1/8	1 / 10	11579168

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
RM/8026/M/80	Ajustable	25	80		G1/8	1 / 10	11579169
RM/8026/M/100	Ajustable	25	100		G1/8	1 / 10	23209326
RM/8026/M/125	Ajustable	25	125		G1/8	1 / 10	11579134
RM/8026/M/150	Ajustable	25	150		G1/8	1 / 10	11579137
RM/8026/M/160	Ajustable	25	160		G1/8	1 / 10	11579138
RM/8026/M/170	Ajustable	25	170		G1/8	1 / 10	12125363
RM/8026/M/200	Ajustable	25	200		G1/8	1 / 10	11579142
RM/8026/M/250	Ajustable	25	250		G1/8	1 / 10	11579146
RM/8026/M/260	Ajustable	25	260		G1/8	1 / 10	24202712
RM/8026/M/300	Ajustable	25	300		G1/8	1 / 10	11579148
RM/8026/M/350	Ajustable	25	350		G1/8	1 / 10	11579151
RM/8026/M/400	Ajustable	25	400		G1/8	1 / 10	11579153
RM/8026/M/420	Ajustable	25	420		G1/8	1 / 10	11579154
RM/8026/M/440	Ajustable	25	440		G1/8	1 / 10	11579155
RM/8026/M/450	Ajustable	25	450		G1/8	1 / 10	11579156
RM/8026/M/480	Ajustable	25	480		G1/8	1 / 10	11579157
RM/8026/M/500	Ajustable	25	500		G1/8	1 / 10	11579160
RM/8026/M/600	Ajustable	25	600		G1/8	1 / 10	11579162
RM/8010/M/10	Mécanique	10	10	M 5		1 / 10	11578902
RM/8010/M/25	Mécanique	10	25	M 5		1 / 10	11578908
RM/8010/M/30	Mécanique	10	30	M 5		1 / 10	11578909
RM/8010/M/40	Mécanique	10	40	M 5		1 / 10	11578910
RM/8010/M/50	Mécanique	10	50	M 5		1 / 10	11578912
RM/8010/M/80	Mécanique	10	80	M 5		1 / 10	11578914
RM/8010/M/100	Mécanique	10	100	M 5		1 / 10	11578903
RM/8012/M/10	Mécanique	12	10	M 5		1 / 10	11578915
RM/8012/M/25	Mécanique	12	25	M 5		1 / 10	11578925
RM/8012/M/40	Mécanique	12	40	M 5		1 / 10	11578930
RM/8012/M/50	Mécanique	12	50	M 5		1 / 10	11578931
RM/8012/M/65	Mécanique	12	65	M 5		1 / 10	11578933
RM/8012/M/80	Mécanique	12	80	M 5		1 / 10	11578936
RM/8012/M/100	Mécanique	12	100	M 5		1 / 10	11578916
RM/8012/M/125	Mécanique	12	125	M 5		1 / 10	11578917
RM/8012/M/150	Mécanique	12	150	M 5		1 / 10	11578920
RM/8012/M/160	Mécanique	12	160	M 5		1 / 10	11578921
RM/8012/M/200	Mécanique	12	200	M 5		1 / 10	11578924
RM/8012/M/670	Mécanique	12	670	M 5		1 / 10	11578934
RM/8016/M/10	Mécanique	16	10	M 5		1 / 10	11578947
RM/8016/M/15	Mécanique	16	15	M 5		1 / 10	11578951
RM/8016/M/16	Mécanique	16	16	M 5		1 / 10	11578953
RM/8016/M/25	Mécanique	16	25	M 5		1 / 10	11578960
RM/8016/M/35	Mécanique	16	35	M 5		1 / 10	11578965
RM/8016/M/40	Mécanique	16	40	M 5		1 / 10	11578967
RM/8016/M/50	Mécanique	16	50	M 5		1 / 10	11578970
RM/8016/M/80	Mécanique	16	80	M 5		1 / 10	11578975
RM/8016/M/100	Mécanique	16	100	M 5		1 / 10	11578948
RM/8016/M/125	Mécanique	16	125	M 5		1 / 10	11578950
RM/8016/M/160	Mécanique	16	160	M 5		1 / 10	11578954
RM/8016/M/200	Mécanique	16	200	M 5		1 / 10	11578959
RM/8016/M/550	Mécanique	16	550	M 5		1 / 10	11578971
RM/8020/M/10	Mécanique	20	10		G1/8	1 / 10	11579010
RM/8020/M/25	Mécanique	20	25		G1/8	1 / 10	11579024

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
RM/8020/M/30	Mécanique	20	30		G1/8	1 / 10	11579026
RM/8020/M/40	Mécanique	20	40		G1/8	1 / 10	11579029
RM/8020/M/80	Mécanique	20	80		G1/8	1 / 10	11579037
RM/8020/M/100	Mécanique	20	100		G1/8	1 / 10	11579011
RM/8020/M/110	Mécanique	20	110		G1/8	1 / 10	11579012
RM/8020/M/120	Mécanique	20	120		G1/8	1 / 10	11579013
RM/8020/M/125	Mécanique	20	125		G1/8	1 / 10	11579014
RM/8020/M/150	Mécanique	20	150		G1/8	1 / 10	11579016
RM/8020/M/160	Mécanique	20	160		G1/8	1 / 10	11579017
RM/8020/M/200	Mécanique	20	200		G1/8	1 / 10	11579022
RM/8020/M/250	Mécanique	20	250		G1/8	1 / 10	11579025
RM/8020/M/300	Mécanique	20	300		G1/8	1 / 10	11579027
RM/8020/M/320	Mécanique	20	320		G1/8	1 / 10	11579028
RM/8025/M/10	Mécanique	25	10		G1/8	1 / 10	11579082
RM/8025/M/25	Mécanique	25	25		G1/8	1 / 10	11579100
RM/8025/M/30	Mécanique	25	30		G1/8	1 / 10	11611905
RM/8025/M/35	Mécanique	25	35		G1/8	1 / 10	11579106
RM/8025/M/40	Mécanique	25	40		G1/8	1 / 10	11579109
RM/8025/M/50	Mécanique	25	50		G1/8	1 / 10	11579113
RM/8025/M/75	Mécanique	25	75		G1/8	1 / 10	11579120
RM/8025/M/80	Mécanique	25	80		G1/8	1 / 10	11579122
RM/8025/M/100	Mécanique	25	100		G1/8	1 / 10	11579083
RM/8025/M/125	Mécanique	25	125		G1/8	1 / 10	11579087
RM/8025/M/130	Mécanique	25	130		G1/8	1 / 10	11579088
RM/8025/M/135	Mécanique	25	135		G1/8	1 / 10	11579089
RM/8025/M/140	Mécanique	25	140		G1/8	1 / 10	11579090
RM/8025/M/150	Mécanique	25	150		G1/8	1 / 10	11579092
RM/8025/M/160	Mécanique	25	160		G1/8	1 / 10	11579093
RM/8025/M/175	Mécanique	25	175		G1/8	1 / 10	11579094
RM/8025/M/180	Mécanique	25	180		G1/8	1 / 10	11579095
RM/8025/M/200	Mécanique	25	200		G1/8	1 / 10	11579097
RM/8025/M/220	Mécanique	25	220		G1/8	1 / 10	11579099
RM/8025/M/250	Mécanique	25	250		G1/8	1 / 10	11579101
RM/8025/M/300	Mécanique	25	300		G1/8	1 / 10	11579103
RM/8025/M/320	Mécanique	25	320		G1/8	1 / 10	11579104
RM/8025/M/330	Mécanique	25	330		G1/8	1 / 10	11579105
RM/8025/M/400	Mécanique	25	400		G1/8	1 / 10	11579110
RM/8025/M/600	Mécanique	25	600		G1/8	1 / 10	11579116
RM/8025/L4/630	Mécanique	25	630		G1/8	1 / 10	11579081

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.