

NORGREN Vérin cylindrique ISO double effet série RM/8000/MC



Caractéristiques

Série: RM/8000/M

Fonction: Double effet

Magnétique: Oui

Matériau du tube: Acier inoxydable

Température de fonctionnement: -10 / 80 °C

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage	Course	Raccord	Filetage	Pression de service	Article
		mm					
RM/8016/MC/10	Mécanique	16	10	M 5		1 / 10	11578977
RM/8016/MC/25	Mécanique	16	25	M 5		1 / 10	11578979
RM/8016/MC/40	Mécanique	16	40	M 5		1 / 10	11578980
RM/8016/MC/50	Mécanique	16	50	M 5		1 / 10	11578981
RM/8016/MC/200	Mécanique	16	200	M 5		1 / 10	11578978
RM/8020/MC/10	Mécanique	20	10		G1/8	1 / 10	11579039

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.