

NORGREN Vérin cylindrique ISO simple effet série RM/28000/M



- Piston magnétique en standard
- Conforme à la norme ISO 6432
- Grande solidité, flasques sertis
- Résistance à la corrosion
- Amortissement élastique
- Erous de nez et de tige en standard

Caractéristiques

Série: RM/28000/M
Fonction: Simple effet
Magnétique: Oui
Matériau du tube: Acier inoxydable
Température de fonctionnement: -10 / 80 °C

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage	Course	Raccord	Filetage	Pression de service	Article
		mm	mm	mm	in	bar	
RM/28010/M/10	Mécanique	10	10	M 5		2 / 10	11580456
RM/28010/M/25	Mécanique	10	25	M 5		2 / 10	11580458
RM/28010/M/50	Mécanique	10	50	M 5		2 / 10	11580460
RM/28012/M/10	Mécanique	12	10	M 5		2 / 10	11580462
RM/28012/M/25	Mécanique	12	25	M 5		2 / 10	11580464
RM/28012/M/50	Mécanique	12	50	M 5		2 / 10	11580466
RM/28016/M/10	Mécanique	16	10	M 5		2 / 10	11580468
RM/28016/M/15	Mécanique	16	15	M 5		2 / 10	11580469
RM/28016/M/25	Mécanique	16	25	M 5		2 / 10	11580470
RM/28016/M/30	Mécanique	16	30	M 5		2 / 10	11580471
RM/28016/M/40	Mécanique	16	40	M 5		2 / 10	11580472
RM/28016/M/50	Mécanique	16	50	M 5		2 / 10	11580473
RM/28020/M/10	Mécanique	20	10		G1/8	2 / 10	11580476
RM/28020/M/25	Mécanique	20	25		G1/8	2 / 10	11580478
RM/28020/M/50	Mécanique	20	50		G1/8	2 / 10	11580481
RM/28025/MC/10	Mécanique	25	10		G1/8	2 / 10	11580490
RM/28025/M/10	Mécanique	25	10		G1/8	2 / 10	11580487
RM/28025/M/25	Mécanique	25	25		G1/8	2 / 10	11611944
RM/28025/M/50	Mécanique	25	50		G1/8	2 / 10	11580489
RM/28025/MF/50	Mécanique	25	50		G1/8	2 / 10	11580494

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.