

NORGREN Vérin ISO/VDMA magnétique double effet série RA/8000/M



- Conformes aux normes ISO 15552, ISO6431, VDMA 24562 et NFE 49-003-1
- Rendement remarquable, exécution solide et fiable

Caractéristiques

Série: RA/8000/M

Fonction: Double effet

Magnétique: Oui

Matériau du tube: Aluminium Anodisé

Température de fonctionnement: -20 / 80 °C

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
						13445989
RA/8160/M/1000	Ajustable	160	1	G3/4	4.5 / 10	11578646
RA/8160/M/1100	Ajustable	160	1.1	G3/4	4.5 / 10	11578647
RA/8160/M/80	Ajustable	160	80	G3/4	1 / 16	11578683
RA/8160/M/100	Ajustable	160	100	G3/4	1 / 16	11578645
RA/8160/M/140	Ajustable	160	140	G3/4	4.5 / 10	24203169
RA/8160/M/150	Ajustable	160	150	G3/4	1 / 16	11578651
RA/8160/M/160	Ajustable	160	160	G3/4	1 / 16	11578652
RA/8160/M/180	Ajustable	160	180	G3/4	4.5 / 10	11578653
RA/8160/M/185	Ajustable	160	185	G3/4	4.5 / 10	11578654
RA/8160/M/200	Ajustable	160	200	G3/4	1 / 16	11578655
RA/8160/M/225	Ajustable	160	225	G3/4	4.5 / 10	11578657
RA/8160/M/250	Ajustable	160	250	G3/4	1 / 16	11578660
RA/8160/M/275	Ajustable	160	275	G3/4	1 / 16	12997445
RA/8160/M/280	Ajustable	160	280	G3/4	4.5 / 10	11578662
RA/8160/M/300	Ajustable	160	300	G3/4	1 / 16	11578663
RA/8160/M/400	Ajustable	160	400	G3/4	1 / 16	11578668
RA/8160/M/420	Ajustable	160	420	G3/4	4.5 / 10	11578669
RA/8160/M/460	Ajustable	160	460	G3/4	4.5 / 10	12707250
RA/8160/M/500	Ajustable	160	500	G3/4	1 / 16	11578674
RA/8160/M/520	Ajustable	160	520	G3/4	4.5 / 10	11578675
RA/8160/M/700	Ajustable	160	700	G3/4	4.5 / 10	11578680
RA/8160/M/800	Ajustable	160	800	G3/4	4.5 / 10	11578684
RA/8160/M/900	Ajustable	160	900	G3/4	4.5 / 10	11578685
RA/8200/M/2900	Ajustable	200	2.9	G3/4	4.5 / 10	11578741
RA/8200/M/25	Ajustable	200	25	G3/4	4.5 / 10	11578739
RA/8200/M/50	Ajustable	200	50	G3/4	1 / 16	11578751
RA/8200/M/64	Ajustable	200	64	G3/4	4.5 / 10	11578757
RA/8200/M/80	Ajustable	200	80	G3/4	1 / 16	11578760
RA/8200/M/150	Ajustable	200	150	G3/4	4.5 / 10	11578732
RA/8200/M/160	Ajustable	200	160	G3/4	1 / 16	11578733
RA/8200/M/235	Ajustable	200	235	G3/4	4.5 / 10	11578738
RA/8200/M/250	Ajustable	200	250	G3/4	1 / 16	11578740
RA/8200/M/320	Ajustable	200	320	G3/4	1 / 16	11578742
RA/8200/M/400	Ajustable	200	400	G3/4	1 / 16	11578746
RA/8200/M/500	Ajustable	200	500	G3/4	1 / 16	11578752
RA/8200/M/670	Ajustable	200	670	G3/4	4.5 / 10	24208612

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage	Course	Filetage	Pression de service	Article
		mm	mm	in	bar	
RA/8200/M/700	Ajustable	200	700	G3/4	4.5 / 10	11578758
RA/8200/M/800	Ajustable	200	800	G3/4	4.5 / 10	11578761
RA/8200/M/975	Ajustable	200	975	G3/4	4.5 / 10	11578762
RA/8250/M/50	Ajustable	250	50	G1	1 / 16	11578796
RA/8250/M/100	Ajustable	250	100	G1	4.5 / 10	11578782
RA/8250/M/125	Ajustable	250	125	G1	4.5 / 10	11578783
RA/8250/M/400	Ajustable	250	400	G1	4.5 / 10	11578795
RA/8320/M/160	Ajustable	320	160	G1	4.5 / 10	11578808
RA/8320/M/200	Ajustable	320	200	G1	4.5 / 10	11578809

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.