

## NORGREN Vérin de bridage double effet série M/50200



- Conçus pour installations très compactes
- Force de travail élevée pour une faible course
- Forme simple et nette
- Corps d'une seule pièce

### Caractéristiques

**Série:** M/50200

**Fonction:** Double effet

**Matériau du tube:** Aluminium Anodisé

**Température de fonctionnement:** -10 / 70 °C

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage	Course	Raccord	Filetage	Pression de service	Article
		mm					
M/50220/4	Sans	20	4	M 5		1.5 / 10	11577193
M/50220/10	Sans	20	10	M 5		1.5 / 10	11577192
M/50232/10	Sans	32	10		G1/8	1.5 / 10	11577194
M/50250/10	Sans	50	10		G1/4	1.5 / 10	11577197
M/50263/25	Sans	63	25		G1/4	1.5 / 10	11577200

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.