

NORGREN Vérin rond double effet série RT/57200/M



- Permet de gagner 20 % d'espace par rapport à la longueur de base d'un vérin ISO/VDMA
- Joints basse friction à grande longévité
- Grande solidité, flasques sertis
- Piston magnétique en standard pour contrôle de position

Caractéristiques

Série: RT/57200/M

Fonction: Double effet

Magnétique: Oui

Matériau du tube: Acier inoxydable

Température de fonctionnement: -10 / 80 °C

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage	Course	Raccord	Filetage	Pression de service	Article
		mm	mm	mm	in	bar	
RT/57208/M/25	Mécanique	8	25	M 3		1 / 10	11579663
RT/57208/M/50	Mécanique	8	50	M 3		1 / 10	11579666
RT/57210/M/10	Mécanique	10	10	M 5		1 / 10	11579676
RT/57210/M/15	Mécanique	10	15	M 5		1 / 10	11579679
RT/57210/M/25	Mécanique	10	25	M 5		1 / 10	11579681
RT/57210/M/50	Mécanique	10	50	M 5		1 / 10	11579685
RT/57212/M/10	Mécanique	12	10	M 5		1 / 10	11579698
RT/57212/M/25	Mécanique	12	25	M 5		1 / 10	11579705
RT/57212/M/50	Mécanique	12	50	M 5		1 / 10	11579710
RT/57216/M/10	Mécanique	16	10	M 5		1 / 10	11579728
RT/57216/M/25	Mécanique	16	25	M 5		1 / 10	11579738
RT/57216/M/40	Mécanique	16	40	M 5		1 / 10	11579745
RT/57216/M/50	Mécanique	16	50	M 5		1 / 10	11579747
RT/57216/M/80	Mécanique	16	80	M 5		1 / 10	11579751
RT/57216/M/100	Mécanique	16	100	M 5		1 / 10	11579729
RT/57220/M/10	Mécanique	20	10		Rc1/8	1 / 10	11579773
RT/57220/M/15	Mécanique	20	15		Rc1/8	1 / 10	11579778
RT/57220/M/25	Mécanique	20	25		Rc1/8	1 / 10	11579785
RT/57220/M/40	Mécanique	20	40		Rc1/8	1 / 10	11579797
RT/57220/M/50	Mécanique	20	50		Rc1/8	1 / 10	11579802
RT/57220/M/80	Mécanique	20	80		Rc1/8	1 / 10	11579807
RT/57220/M/100	Mécanique	20	100		Rc1/8	1 / 10	11579774
RT/57220/M/125	Mécanique	20	125		Rc1/8	1 / 10	11579776
RT/57220/M/160	Mécanique	20	160		Rc1/8	1 / 10	11579781
RT/57220/M/200	Mécanique	20	200		Rc1/8	1 / 10	11579783
RT/57220/M/320	Mécanique	20	320		Rc1/8	1 / 10	11579793
RT/57225/M/10	Mécanique	25	10		Rc1/8	1 / 10	11579831
RT/57225/M/25	Mécanique	25	25		Rc1/8	1 / 10	11579846
RT/57225/M/30	Mécanique	25	30		Rc1/8	1 / 10	11579849
RT/57225/M/40	Mécanique	25	40		Rc1/8	1 / 10	11579858
RT/57225/M/50	Mécanique	25	50		Rc1/8	1 / 10	11579862
RT/57225/M/80	Mécanique	25	80		Rc1/8	1 / 10	11579868
RT/57225/M/100	Mécanique	25	100		Rc1/8	1 / 10	11579832
RT/57225/M/125	Mécanique	25	125		Rc1/8	1 / 10	11579834
RT/57225/M/160	Mécanique	25	160		Rc1/8	1 / 10	11579838
RT/57225/M/200	Mécanique	25	200		Rc1/8	1 / 10	11579843

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
RT/57225/M/250	Mécanique	25	250		Rc1/8	1 / 10	11579847
RT/57225/M/320	Mécanique	25	320		Rc1/8	1 / 10	11579851
RT/57232/M/10	Mécanique	32	10		Rc1/8	1 / 10	11579900
RT/57232/M/25	Mécanique	32	25		Rc1/8	1 / 10	11579913
RT/57232/M/40	Mécanique	32	40		Rc1/8	1 / 10	11579924
RT/57232/M/50	Mécanique	32	50		Rc1/8	1 / 10	11579931
RT/57232/M/70	Mécanique	32	70		Rc1/8	1 / 10	11579936
RT/57232/M/80	Mécanique	32	80		Rc1/8	1 / 10	11579940
RT/57232/M/100	Mécanique	32	100		Rc1/8	1 / 10	11579901
RT/57232/M/110	Mécanique	32	110		Rc1/8	1 / 10	11579902
RT/57232/M/125	Mécanique	32	125		Rc1/8	1 / 10	11559694
RT/57232/M/160	Mécanique	32	160		Rc1/8	1 / 10	11579908
RT/57232/M/200	Mécanique	32	200		Rc1/8	1 / 10	11579912
RT/57232/M/250	Mécanique	32	250		Rc1/8	1 / 10	11579914
RT/57232/M/300	Mécanique	32	300		Rc1/8	1 / 10	11579917
RT/57232/M/320	Mécanique	32	320		Rc1/8	1 / 10	11579918
RT/57232/M/700	Mécanique	32	700		Rc1/8	1 / 10	11579937
RT/57240/M/10	Mécanique	40	10		Rc1/8	1 / 10	11579960
RT/57240/M/25	Mécanique	40	25		Rc1/8	1 / 10	11579975
RT/57240/M/40	Mécanique	40	40		Rc1/8	1 / 10	11579983
RT/57240/M/50	Mécanique	40	50		Rc1/8	1 / 10	11579986
RT/57240/M/80	Mécanique	40	80		Rc1/8	1 / 10	11579991
RT/57240/M/100	Mécanique	40	100		Rc1/8	1 / 10	11579961
RT/57240/M/125	Mécanique	40	125		Rc1/8	1 / 10	11579964
RT/57240/M/150	Mécanique	40	150		Rc1/8	1 / 10	11579967
RT/57240/M/160	Mécanique	40	160		Rc1/8	1 / 10	11579969
RT/57240/M/200	Mécanique	40	200		Rc1/8	1 / 10	11579972
RT/57240/M/250	Mécanique	40	250		Rc1/8	1 / 10	11579976
RT/57240/M/320	Mécanique	40	320		Rc1/8	1 / 10	11579979
RT/57250/M/25	Mécanique	50	25		Rc1/4	1 / 10	11580015
RT/57250/M/40	Mécanique	50	40		Rc1/4	1 / 10	11580024
RT/57250/M/50	Mécanique	50	50		Rc1/4	1 / 10	11580027
RT/57250/M/80	Mécanique	50	80		Rc1/4	1 / 10	11580031
RT/57250/M/100	Mécanique	50	100		Rc1/4	1 / 10	11580007
RT/57250/M/125	Mécanique	50	125		Rc1/4	1 / 10	11580010
RT/57250/M/160	Mécanique	50	160		Rc1/4	1 / 10	11580013
RT/57250/M/200	Mécanique	50	200		Rc1/4	1 / 10	11580014
RT/57250/M/250	Mécanique	50	250		Rc1/4	1 / 10	11580016
RT/57250/M/320	Mécanique	50	320		Rc1/4	1 / 10	11580020
RT/57263/M/25	Mécanique	63	25		Rc1/4	1 / 10	11580041
RT/57263/M/40	Mécanique	63	40		Rc1/4	1 / 10	11580046
RT/57263/M/50	Mécanique	63	50		Rc1/4	1 / 10	11580050
RT/57263/M/80	Mécanique	63	80		Rc1/4	1 / 10	11580055
RT/57263/M/100	Mécanique	63	100		Rc1/4	1 / 10	11580033
RT/57263/M/125	Mécanique	63	125		Rc1/4	1 / 10	11580035
RT/57263/M/160	Mécanique	63	160		Rc1/4	1 / 10	11580037
RT/57263/M/200	Mécanique	63	200		Rc1/4	1 / 10	11580039
RT/57263/M/250	Mécanique	63	250		Rc1/4	1 / 10	11580042
RT/57263/M/320	Mécanique	63	320		Rc1/4	1 / 10	11580045
RT/57232/M/90	Mécanique	32	90		Rc1/8	1 / 10	12997434

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.