

NORGREN Vérin sans tige de piston Lintra® Plus double effet magnétique série M/146000/M



- Nouveau profilé par extrusion plus léger avec rainures de fixation universelles
- Système d'étanchéité fiable et breveté
- Ruban anti-poussière en standard
- Interchangeabilité avec la série M/46000

Caractéristiques

Série: Lintra

Type: M/146000

Fonction: Double effet

Magnétique: Oui

Matériau du tube: Plastique

Température de fonctionnement: -30 / 80 °C

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage	Course	Filetage	Pression de service		Article
		mm			mm	in	
M/146025/M/520	Ajustable	25	520	G1/8	1 / 8		12997428
M/146032/M/1350	Ajustable	32	1.35	G1/4	1 / 8		24212280
M/146032/M/900	Ajustable	32	900	G1/4	1 / 8		12340294
M/146040/M/700	Ajustable	40	700	G1/4	1 / 8		11573273
M/146050/M/400	Ajustable	50	400	G3/8	1 / 8		24202615
M/146063/MC/100	Ajustable	63	100	G1/2	1 / 8		24200582
M/146080/M/1500	Ajustable	80	1.5	G1/2	1 / 8		12997429

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.