

AVENTICS Vérin profilé ISO 15552 série PRA

Caractéristiques

Série: PRA

Fonction: Double effet

Température de fonctionnement: -20 / 80 °C



Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
						13517108
0822352002						23850099
						13464211
0822352011						23575432
0822351011						11303490
0822353002						12099407
0822350003						24104684
0822120001	Pneumatique	32	25	G1/8	1.5 / 10	12508706
0822120002	Pneumatique	32	50	G1/8	1.5 / 10	12041951
0822120003	Pneumatique	32	80	G1/8	1.5 / 10	24104626
0822120007	Pneumatique	32	200	G1/8	1.5 / 10	12258902
0822120010	Pneumatique	32	400	G1/8	1.5 / 10	12378915
0822121001	Pneumatique	40	25	G1/4	1.5 / 10	12378900
0822121002	Pneumatique	40	50	G1/4	1.5 / 10	24104628
0822121004	Pneumatique	40	100	G1/4	1.5 / 10	12378914
0822121008	Pneumatique	40	250	G1/4	1.5 / 10	12378926
0822121011	Pneumatique	40	500	G1/4	1.5 / 10	12224398
0822122004	Pneumatique	50	100	G1/4	1.5 / 10	12155004
0822122006	Pneumatique	50	160	G1/4	1.5 / 10	12690381
0822122007	Pneumatique	50	200	G1/4	1.5 / 10	12486044
0822122008	Pneumatique	50	250	G1/4	1.5 / 10	24104630
0822123001	Pneumatique	63	25	G3/8	1.5 / 10	24104632
0822123010	Pneumatique	63	400	G3/8	1.5 / 10	24104634
0822124005	Pneumatique	80	125	G3/8	1.5 / 10	12474211
0822124006	Pneumatique	80	160	G3/8	1.5 / 10	12489927

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.