

AVENTICS Vérin à tirant ISO 1552 série TRB



Caractéristiques

Série: TRB

Fonction: Double effet

Température de fonctionnement: -20 / 80 °C

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
0822240003						24104641
0822240006						24104642
0822243006						11303379
0822242004						23575424
0822240011						11659337
0822340006	Pneumatique	32	160	G1/8	1.5 / 10	11935601
0822341001	Pneumatique	40	25	G1/4	1.5 / 10	24104667
0822341002	Pneumatique	40	50	G1/4	1.5 / 10	24104668
0822341003	Pneumatique	40	80	G1/4	1.5 / 10	24104669
0822341004	Pneumatique	40	100	G1/4	1.5 / 10	23575428
0822341006	Pneumatique	40	160	G1/4	1.5 / 10	24104670
0822341007	Pneumatique	40	200	G1/4	1.5 / 10	24104671
0822342003	Pneumatique	50	80	G1/4	1.5 / 10	23850174
0822342004	Pneumatique	50	100	G1/4	1.5 / 10	23850175
0822342007	Pneumatique	50	200	G1/4	1.5 / 10	12140433
0822342011	Pneumatique	50	500	G1/4	1.5 / 10	11758274
0822343003	Pneumatique	63	80	G3/8	1.5 / 10	23575429
0822344009	Pneumatique	80	320	G3/8	1.5 / 10	24104678
0822345504	Pneumatique	100	100	G1/2	1.5 / 10	12962719
0822306208	Pneumatique	125	250	G1/2	1.5 / 10	12404976

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.