

ERIKS Support cylindrique antivibratoire TA NR

Support cylindrique de forme diabolo, convient pour des charges axiales [compression] ou radiales [cisaillement]. Chaque côté est pourvu d'une tige filetée. Remarque : '**' vente par emballage standard, les autres dimensions vente par pièce possible.

Caractéristiques

Type: TA

Caoutchouc matériau: NR

Tableau de taille:

D	H	G	L
mm	mm		mm
10	15	M4	10
12	14	M4	10
20	15	M6	15
20	19	M6	16
20	19	M6	20
25	25	M6	18
30	20	M8	20
40	28	M10	25
40	40	M10	20
50	30	M10	
57	44		20
60	60		25
80	70		35
95	76		45

Dureté en caoutchouc	Matériau du métal	Diamètre extérieur	Hauteur extérieure	Dimension de filetage	Article
		mm	mm		
55	Acier galvanisé	10	15	M4	10041157
55	Acier galvanisé	12	14	M4	10041158
55	Acier galvanisé	20	15	M6	10041159
55	Acier galvanisé	20	19	M6	10041160
55	Acier galvanisé	20	19	M6	10041162
55	Acier galvanisé	25	25	M6	10041163
55	Acier galvanisé	30	20	M8	10041164
55	Acier galvanisé	40	28	M10	10041165
55	Acier galvanisé	40	40	M10	10041166
55	Acier galvanisé	50	30	M10	10041179
55	Acier galvanisé	57	44	M8	10041168
55	Acier galvanisé	57	44	M8	10041167
55	Acier galvanisé	60	60	M10	10041169
55	Acier galvanisé	80	70	M 14	10041170
55	Acier galvanisé	95	76	M 16	10041171

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.