



REMA Tapis antidérapant AS

Testé suivant la norme allemande VDI 2700.
Disponible dans différentes épaisseurs, largeurs et longueurs.
Coefficient de frottement $\mu > 0,6$.
AS-5 Le tapis le plus populaire entre la charge et le plateau.
AS-2,4 Tapis antidérapant bon marché, souvent placé en largeur du plateau.
AS-20 Tapis antidérapant fin (3 mm), pratique pour coupé sur mesure.
Souvent placé entre les différentes charges pour garantir la sécurité et la stabilité.
AS-0,25/0,50 Utilisable entre la charge et le plateau ou/et entre les charges.

Longueur cm	Longueur mm	Largeur cm	Largeur mm	Epaisseur de la plaque mm	Article
25	25	8			23794957
50	500				23794958
	500				23794959
					23794960

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.