



06B-2 Pignon pour taperlock, denture traitée

Caractéristiques

Série: Sprocket TL

Type: 06B-2

Norme	Pas mm	Pas in	Nombre des dents	Taper Lock	Matériau	Article
DIN 8187	9.525	3/8	17	1008	Acier C45 [1.0503]	14432584
DIN 8187	9.525	3/8	17	1008	Acier C45 [1.0503]	23548128
DIN 8187	9.525	3/8	18	1008	Acier C45 [1.0503]	14432585
DIN 8187	9.525	3/8	19	1008	Acier C45 [1.0503]	14432586
DIN 8187	9.525	3/8	20	1008	Acier C45 [1.0503]	14432587
DIN 8187	9.525	3/8	21	1008	Acier C45 [1.0503]	14432588
DIN 8187	9.525	3/8	22	1108	Acier C45 [1.0503]	14432589
DIN 8187	9.525	3/8	23	1210	Acier C45 [1.0503]	14432590
DIN 8187	9.525	3/8	24	1210	Acier C45 [1.0503]	14432591
DIN 8187	9.525	3/8	25	1210	Acier C45 [1.0503]	14432592
DIN 8187	9.525	3/8	26	1210	Acier C45 [1.0503]	14432593
DIN 8187	9.525	3/8	27	1210	Acier C45 [1.0503]	14432594
DIN 8187	9.525	3/8	28	1210	Acier C45 [1.0503]	14432595
DIN 8187	9.525	3/8	30	1210	Acier C45 [1.0503]	14432596
DIN 8187	9.525	3/8	38	1610	Acier C45 [1.0503]	14432597
DIN 8187	9.525	3/8	45	1610	Acier C45 [1.0503]	14432598
DIN 8187	9.525	3/8	57	1610	Acier C45 [1.0503]	14432599
DIN 8187	9.525	3/8	76	1610	Acier C45 [1.0503]	14432600
DIN 8187	9.525	3/8	95	1610	Acier C45 [1.0503]	14432601
DIN 8187	9.525	3/8	114	1615	Acier C45 [1.0503]	14432602

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.