



## ERIKS 10B-2 Pignon préalésé

### Caractéristiques

**Série:** Sprocket PB

**Type:** BS 10B-2

Norme	Pas mm	Pas in	Nombre des dents	Prealésage mm	Matériau	Article
DIN 8187	15.875	5/8	12	16	Acier C45 [1.0503]	23545886
DIN 8187	15.875	5/8	13	16	Acier C45 [1.0503]	23545922
DIN 8187	15.875	5/8	14	16	Acier C45 [1.0503]	14433383
DIN 8187	15.875	5/8	15	16	Acier C45 [1.0503]	14433384
DIN 8187	15.875	5/8	16	16	Acier C45 [1.0503]	23546038
DIN 8187	15.875	5/8	23	16	Acier C45 [1.0503]	23546300
DIN 8187	15.875	5/8	24	16	Acier C45 [1.0503]	23546337
DIN 8187	15.875	5/8	25	16	Acier C45 [1.0503]	23546370
DIN 8187	15.875	5/8	28	20	Acier C45 [1.0503]	23546472
DIN 8187	15.875	5/8	30	20	Acier C45 [1.0503]	23546535

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.