# OPTIBELT Poulie dentée HTD pour moyeau amovible 8M largeur 50 en fonte grise

## Caractéristiques

**Série:** HTD TB
**Type:** 8M-050
**Pas [mm]:** 8 mm
**Largeur de la courroie:** 50 mm

| Nombre des dents | Type d'alésage | Taper Lock | Matériau | Modèle | Article |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Alésage conique | 1210 | Fonte grise | 5F | 23614322 |
| 30 | Alésage conique | 1615 | Fonte grise | 5F | 23834140 |
| 32 | Alésage conique | 1615 | Fonte grise | 5F | 23834141 |
| 34 | Alésage conique | 1615 | Fonte grise | 5F | 23614323 |
| 38 | Alésage conique | 1615 | Fonte grise | 5F | 23614324 |
| 40 | Alésage conique | 2012 | Fonte grise | 4F | 23614325 |
| 44 | Alésage conique | 2012 | Fonte grise | 4F | 23614326 |
| 48 | Alésage conique | 2012 | Fonte grise | 4F | 23834143 |
| 56 | Alésage conique | 2517 | Fonte grise | 4F | 23614327 |
| 64 | Alésage conique | 2517 | Fonte grise | 4F | 23834144 |
| 72 | Alésage conique | 2517 | Fonte grise | 9WF | 23834145 |
| 80 | Alésage conique | 3020 | Fonte grise | 4 | 23834146 |
| 90 | Alésage conique | 3020 | Fonte grise | 9 W | 23834147 |
| 112 | Alésage conique | 3020 | Fonte grise | 9 W | 23614318 |
| 144 | Alésage conique | 3020 | Fonte grise | 9A | 23614319 |
| 168 | Alésage conique | 3525 | Fonte grise | 7A | 23614320 |
| 192 | Alésage conique | 3525 | Fonte grise | 7A | 23614321 |

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.