

FORMAT Tige de forage ISO 95° A.-SCLCR/L avec refroidissement interne type 2969




Modèle :

barre d'alésage pour plaquettes amovibles positives 7°, serrage par vis, porte-outils nickelé.
Livraison sans plaquettes amovibles, sans tournevis.

Applications :

tournage intérieur.



Beschreibung	Article
Barre dalesage 95 arrosage central A08F SCLCL 06	12050864
Barre dalesage 95 arrosage central A08F SCLCR 06	12050863
Barre dalesage 95 arrosage central A10H SCLCL 06	12050866
Barre dalesage 95 arrosage central A10H SCLCR 06	12050865
Barre dalesage 95 arrosage central A12K SCLCL 06	12050867
Barre dalesage 95 arrosage central A12K SCLCR 06	12032262
Barre dalesage 95 arrosage central A16M SCLCL 09	12050869
Barre dalesage 95 arrosage central A16M SCLCR 09	12050868
Barre dalesage 95 arrosage central A20Q SCLCL 09	12050870
Barre dalesage 95 arrosage central A20Q SCLCR 09	23135806
Barre dalesage 95 arrosage central A25Q SCLCL 09	12050872
Barre dalesage 95 arrosage central A25Q SCLCR 09	12050871

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.