

FORMAT Tirette pour fixation d'outil type 3685




Modèle :

cémentée à 58 ± 2 HRC, profondeur de cémentation 0,5-0,8. Le filet est roulé conformément à la norme DIN, rectifié et bruni.

Applications :

pour les outils à queue ISO DIN 69871 et JIS 6339 [MAS-BT] sur les centres d'usinage et les machines CN.



Beschreibung	Article
Tirette couvercle SK40-M16 S20x2	23419820
Tirette DIN69872A arrosage central SK40-M16	23419809
Tirette DIN69872A arrosage central SK50-M24	23419810
Tirette DIN69872B SK40-M16	23419811
Tirette DIN69872B SK50-M24	23419812
Tirette ISO 7288II B SK50-M24 arrosage central	23419814
Tirette ISO 7388II B SK40-M16 arrosage central	23419813
Tirette JISB6339 BT40 45	23419815
Tirette JISB6339 BT40 60	23419816
Tirette JISB6339 BT40 90	23419817
Tirette Ott SK40-M16 avec filetage male	23419819
Tirette Ott SK40-M16 avec taraudage	23419818

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.