


SKF Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage Série: YAR 2..-2F



Les roulements Y SKF, généralement appelés roulements « insert », sont des roulements rigides à billes protégés des séries 62 et 63 qui présentent une surface extérieure sphérique convexe. Ces roulements sont fabriqués dans des tailles et des séries variées et sont disponibles avec une bague intérieure standard ou débordante d'un côté ou des deux côtés.

Les différentes séries de roulements se distinguent par la méthode de fixation du roulement sur l'arbre. Les méthodes les plus courantes consistent à utiliser deux vis de blocage, une bague de blocage excentrique, un manchon de serrage ou un ajustement serré.

Des roulements Y montés dans des paliers appropriés peuvent supporter un défaut d'alignement initial modéré mais n'admettent généralement aucun déplacement axial. Ces unités permettent de créer des montages de roulements simples et économiques. En raison de leur polyvalence et de leur faible coût, les roulements Y sont couramment utilisés dans les machines agricoles, les machines pour l'industrie du bâtiment, les convoyeurs, les machines textiles, les ventilateurs, ainsi que dans les machines pour l'industrie alimentaire et le conditionnement.

Caractéristiques

Série: YAR 2..-2F

Modèle: Bague extérieure sphérique

Fixation sur l'arbre: Blocage avec vis de blocage

Avec joint d'étanchéité: Oui

Constructeur ID	Diamètre d'arbre		Diamètre extérieur	Largeur	Largeur de la bague extérieure		Article
	mm	in			mm	mm	
YAR 203-008-2F		1/2	40	27.4	12		12176800
YAR 203-010-2F		5/8	40	27.4	12		23771913
YAR 205-014-2F		7/8	52	34.1	15		23771924
YAR 205-015-2F		15/16	52	34.1	15		23771925
YAR 206-104-2F		1.1/14	62	38.1	18		23771935
YAR 207-104-2F/VA226		1.1/14	72	42.9	19		13201829
YAR 207-104-2F		1.1/14	72	42.9	19		23771943
YAR 206-102-2F		1.1/8	62	38.1	18		23771933
YAR 206-103-2F		1.3/16	62	38.1	18		23771934
YAR 207-105-2F		1.5/16	72	42.9	19		23771945
YAR 207-106-2F		1.3/8	72	42.9	19		23771946
YAR 208-108-2F		1.1/2	80	49.2	21		23771953
YAR 209-112-2F		1.3/4	85	49.2	22		23771963
YAR 207-107-2F		1.7/16	72	42.9	19		23771947
YAR 209-110-2F		1.5/8	85	49.2	22		23771961
YAR 209-111-2F		1.11/16	85	49.2	22		23771962
YAR 210-115-2F		1.15/16	90	51.6	22		23771967
YAR 211-115-2F		1.15/16	100	55.6	25		13201860
YAR 211-200-2F		2	100	55.6	25		23771971
YAR 211-203-2F		2.3/16	100	55.6	25		23771973
YAR 212-204-2F		2.1/4	110	65.1	26		23771976
YAR 213-208-2F		2.1/4	120	68.3	27		23771981
YAR 213-211-2F		2.11/16	120	68.3	27		23771983
YAR 215-212-2F		2.3/4	130	73.3	29		13201876
YAR 215-215-2F		2.15/16	130	73.3	29		23772960
YAR 216-300-2F		3	140	77.9	30		23771989
YAR 212-207-2F		2.7/16	110	65.1	26		23771977
YAR 214-207-2F		2.7/16	125	69.9	28		13201872
YAR 203/12-2F	12		40	27.4	12		23771915

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Diamètre d'arbre		Diamètre extérieur	Largeur	Largeur de la bague extérieure		Article
	mm	in			mm	mm	
YAR 203/15-2F	15		40	27.4	12		23771916
YAR 203-2F	17		40	27.4	12		23771914
YAR 204-2F	20		47	31	14		23771918
YAR 204-2F/VA201	20		47	31			13636005
YAR 204-2F/VA228	20		47	31			13636006
YAR 205-2F/VA201	25		52	34.1			13636008
YAR 205-2F/VA228	25		52	34.1			13636009
YAR 205-100-2F/VA228	25.4		52	34.1			13636007
YAR 205-2F	25		52	34.1	15		23771928
YAR 206-2F/VA228	30		62	38.1			13636010
YAR 206-2F	30		62	38.1	18		23771936
YAR 207-104-2F/VA228	31.75		72	42.9			13636011
YAR 207-2F/VA201	35		72	42.9			13636015
YAR 207-2F	35		72	42.9	19		23771948
YAR 207-107-2F/VA228	36.512		72	42.9			13636013
YAR 207-2F/VA228	36.512		72	42.9			13636016
YAR 207-107-2F/VA201	36.512		72	42.9			13636012
YAR 208-2F/VA201	40		80	49.2			13619500
YAR 208-2F/VA228	40		80	49.2			13636017
YAR 208-2F	40		80	49.2	21		23771955
YAR 212-207-2F/VA201	42.862		85	49.2			13636022
YAR 209-2F/VA228	45		85	49.2			13636019
YAR 209-2F/VA201	45		85	49.2			13636018
YAR 209-2F	45		85	49.2	22		23771965
YAR 210-2F/VA228	50		90	51.6			13636020
YAR 210-2F	50		90	51.6	22		23771968
YAR 211-2F/VA228	55		100	55.6			13636021
YAR 211-2F	55		100	55.6	25		23771974
YAR 212-2F	60		110	65.1	26		23771978
YAR 212-2F/VA228	60		110	65.1			13636024
YAR 212-2F/VA201	60		110	65.1			13636023
YAR 214-2F	70		125	69.9	28		23771986
YAR 215-2F	75		130	73.3	29		23771987
YAR 218-2F	90		160	89	36		23771990
YAR 220-2F	100		180	98.4	40		23771991

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.