


SKF Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage Série: YAT 2



Les roulements Y SKF, généralement appelés roulements « insert », sont des roulements rigides à billes protégés des séries 62 et 63 qui présentent une surface extérieure sphérique convexe. Ces roulements sont fabriqués dans des tailles et des séries variées et sont disponibles avec une bague intérieure standard ou débordante d'un côté ou des deux côtés.

Les différentes séries de roulements se distinguent par la méthode de fixation du roulement sur l'arbre. Les méthodes les plus courantes consistent à utiliser deux vis de blocage, une bague de blocage excentrique, un manchon de serrage ou un ajustement serré.

Des roulements Y montés dans des paliers appropriés peuvent supporter un défaut d'alignement initial modéré mais n'admettent généralement aucun déplacement axial. Ces unités permettent de créer des montages de roulements simples et économiques. En raison de leur polyvalence et de leur faible coût, les roulements Y sont couramment utilisés dans les machines agricoles, les machines pour l'industrie du bâtiment, les convoyeurs, les machines textiles, les ventilateurs, ainsi que dans les machines pour l'industrie alimentaire et le conditionnement.



Caractéristiques

Série: YAT 2

Modèle: Bague extérieure sphérique

Fixation sur l'arbre: Blocage avec vis de blocage

Avec joint d'étanchéité: Oui

Constructeur ID	Diamètre d'arbre		Diamètre extérieur mm	Largeur mm	Largeur de la bague extérieure		Article
	mm	in			mm	mm	
YAT 206-104		1.1/14	62	31		18	13201892
YAT 207-104		1.1/14	72	35		19	13201894
YAT 203-008		1/2	40	22.1		12	24042423
YAT 206-103		1.3/16	62	31		18	13201891
YAT 207-107		1.7/16	72	35		19	13201896
YAT 205-100		1	52	27.2		15	12176811
YAT 211-200		2	100	45		25	13201903
YAT 204-012		3/4	47	25.5		14	13016865
YAT 203-010		5/8	40	22.5		12	13201884
YAT 203-010 CW	15.875		40	22.1			13530257
YAT 204	20		47	25.5		14	23771993
YAT 207/W64	20		72	33		19	13201893
YAT 205/VP076	25		52	27.2		15	23771995
YAT 205	25		52	27.2		15	23771994
YAT 205/W64	25		52	27.2		15	13201886
YAT 206/VP076	30		62	30.2		18	23771998
YAT 206	30		62	30.2		18	23771996
YAT 208	40		80	36		21	23772000
YAT 209	45		85	37		22	23772001
YAT 210	50		90	38.8		22	23772002
YAT 210/W64	50		90	38.8		22	13201901

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.