



SKF Disque d'obturation version fermée pour paliers SNL & SE série ASNH

Pour les montages en bout d'arbre, un disque d'obturation peut être inséré dans la rainure d'étanchéité du palier.

Les disques d'obturation sont fabriqués en matière plastique et peuvent être utilisés à des températures comprises entre -40 et +110 °C. Pour des températures plus élevées, des disques en tôle d'acier doivent être utilisés. Ils doivent être insérés dans la rainure d'étanchéité du palier avec un cordon O-ring creux en caoutchouc silicone.

Caractéristiques

Série: ASNH

Type de couvercle: Fermé

Constructeur ID	Matériau	Article
ASNH 217	Polymere	23760140
ASNH 218	Polymere	23760141
ASNH 505	Polymere	23760142
ASNH 506-605	Polymere	23760143
ASNH 507-606	Polymere	23760144
ASNH 508-607	Polymere	23760145
ASNH 509	Polymere	23760146
ASNH 510-608	Polymere	23760147
ASNH 511-609	Polymere	23760148
ASNH 512-610	Polymere	23760149
ASNH 513-611	Polymere	23760150
ASNH 515-612	Polymere	23760151
ASNH 516-613	Polymere	23760152
ASNH 517	Polymere	23760153
ASNH 518-615	Polymere	23760154
ASNH 519-616	Polymere	23760155
ASNH 520-617	Polymere	23760156
ASNH 522-619	Polymere	23760157
ASNH 524-620	Polymere	23760158
ASNH 526	Polymere	23760159
ASNH 528	Polymere	23760160
ASNH 530	Polymere	23760161
ASNH 532	Polymere	23760162

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.