



TIMKEN Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée Série: NJ

Les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée avec cage se composent de deux bagues massives, l'une à l'intérieur et l'autre à l'extérieur, entre lesquelles se logent les rouleaux dans une cage. D'une très grande rigidité, ces roulements peuvent supporter des charges radiales très fortes et conviennent aux vitesses de rotation élevées. Les bagues, intérieure et extérieure, peuvent être posées indépendamment l'une de l'autre, ce qui facilite leur montage et démontage. Les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée sont proposés en plusieurs modèles. Les plus modèles courants sont NU, N, NJ et NUP. La différence principale réside dans la configuration des épaulements.

Modèle NJ :

Les roulements à rouleaux cylindriques NJ dispose d'une bague extérieure avec deux épaulements fixes et d'une bague intérieure avec un épaulement fixe. Ainsi, le roulement à rouleaux cylindriques NJ peut recevoir l'arbre dans un sens de manière axiale.

Caractéristiques

Série: NJ

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques

Constructeur ID	Matériau du cage	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Largeur	Jeu de roulement	Avec joint d'étanchéité	Article
		mm	mm	mm			
NJ2214EMAC3	Laiton	70	125	31	C3	Non	14196131
NJ314EMA	Laiton	70	150	35	CN [normal]	Non	14196142
NJ215EMAC3	Laiton	75	130	25	C3	Non	14196130
NJ317EMAC4	Laiton	85	180	41	C4	Non	14196143
NJ2317EMA	Laiton	85	180	60	CN [normal]	Non	14196136
NJ2330EMA	Laiton	150	320	108	CN [normal]	Non	14196137
NJ2332EMAC3	Laiton	160	340	114	C3	Non	14196139
NJ2332EMA	Laiton	160	340	114	CN [normal]	Non	14196138
NJ2334EMAC3	Laiton	170	360	120	C3	Non	14196141
NJ2334EMA	Laiton	170	360	120	CN [normal]	Non	14196140
NJ1036MAC3	Laiton	180	280	46	C3	Non	12719474
NJ1036MA	Laiton	180	280	46	CN [normal]	Non	12719473
NJ336EMAC3	Laiton	180	380	75	C3	Non	14196144
NJ2238EMAC3	Laiton	190	340	92	C3	Non	14196133
NJ2238EMA	Laiton	190	340	92	CN [normal]	Non	14196132
NJ1040MAC3	Laiton	200	310	51	C3	Non	12719476
NJ2240EMAC3	Laiton	200	360	98	C3	Non	14201488
NJ2240EMA	Laiton	200	360	98	CN [normal]	Non	14196134
NJ2244EMA	Laiton	220	400	108	CN [normal]	Non	14196135
NJ344EMAC3	Laiton	220	460	88	C3	Non	14196145
NJ1048MAC3	Laiton	240	360	56	C3	Non	12719478

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.