

SKF Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert Série: BK

Les douilles à aiguilles, comme leur nom l'indique, sont des roulements à aiguilles équipés d'une bague extérieure à paroi fine profondément emboutie avec ou sans fond. Elles sont caractérisées par une hauteur de section très faible et par une capacité de charge élevée.

Les douilles à aiguilles sont disponibles sans fond ou avec fond. Ces dernières sont conçues pour les montages de roulements en bout d'arbre. L'exécution profilée du fond permet aussi d'accepter de faibles forces de guidage axial.

En général, les douilles à aiguilles ont une seule rangée de rouleaux. Cependant, les tailles relativement grandes comprennent deux cages à aiguilles placées l'une contre l'autre et ont un trou de lubrification dans la baque extérieure.

Caractéristiques

Série: BK

Constructeur ID	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Largeur	Article
	mm	mm	mm	
BK 0509	5	9	9	24003106
BK 0609	6	10	9	23760250
BK 0709	7	11	9	24003107
BK 0808	8	12	8	24003108
BK 0912	9	13	12	24003109
BK 1010	10	14	10	24003110
BK 1012	10	14	12	24003111
BK 1015	10	14	15	24003112
BK 1210	12	16	10	24003113
BK 1212	12	18	12	23760253
BK 1512	15	21	12	23760254
BK 1516	15	21	16	23760255
BK 1616	16	22	16	24003118
BK 2016	20	26	16	24003120
BK 2520	25	32	20	24003124
BK 2526	25	32	26	24003125
BK 3020	30	37	20	23760257

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

ERIKS

Page 1/1

PR_RC0177_0006_FR_09.05.2024