



SKF Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure Série: NKIS

Les roulements à aiguilles sont des roulements à rouleaux cylindriques dont les rouleaux sont fins et longs, comparés à leur diamètre. Ils sont alors appelés aiguilles. Malgré leur section transversale réduite, ces roulements ont une capacité de charge élevée et sont donc parfaitement appropriés lorsque l'espace radial disponible est limité.

Roulement à aiguilles avec épaulements:

Les roulements à aiguilles avec épaulements sur la bague extérieure et de diamètre extérieur inférieur ou égal à 17 mm sont produits avec des bagues d'obturation intégrées, ils n'ont pas de trous de lubrification ni de rainure annulaire. Les roulements de dimensions supérieures ont des épaulements fixes, une rainure annulaire et selon leurs dimensions un ou plusieurs trous de lubrification dans la bague extérieure.

Roulements avec joints d'étanchéité:

Les roulements à une rangée des séries RNA 49 et NA 49 sont également disponibles avec un joint à frottement d'un côté ou de chaque côté.

Roulement à aiguilles sans épaulements:

Les roulements à aiguilles sans épaulements sont démontables, c'est-à-dire que la bague extérieure, la cage à aiguilles et la bague intérieure peuvent être montées séparément. Le montage est ainsi facilité pour de nombreuses applications.

Caractéristiques

Série: NKIS

Modèle: avec bague intérieure

Constructeur ID	Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Largeur mm	Avec joint d'étanchéité	Article
NKIS 17	17	37	20	Non	23767614
NKIS 20	20	42	20	Non	24003939
NKIS 25	25	47	22	Non	24003940
NKIS 25/W64	25	47	22	Non	13200399
NKIS 25/P6CNR	25	47	22	Non	13200398
NKIS 30	30	52	22	Non	23767615
NKIS 35	35	58	22	Non	23767616
NKIS 35 TN/P6	35	58	22	Non	13200400
NKIS 40 TN/P6	40	65	22	Non	13200401
NKIS 40	40	65	22	Non	23767617
NKIS 45	45	72	22	Non	24003941
NKIS 50	50	80	28	Non	23767618
NKIS 55	55	85	28	Non	23767619
NKIS 60	60	90	28	Non	23767620
NKIS 65	65	95	28	Non	23767621