



SKF Bague intérieure avec trou de graissage Série: IR..IS1

Des bagues intérieures pour roulements à aiguilles sont généralement utilisées avec des cages à aiguilles ou des douilles à aiguilles dans des applications où l'arbre ne peut pas être trempé et rectifié. Les bagues intérieures sont disponibles en deux séries: Série IR avec ou sans trou de lubrification et Série LR

Bagues intérieures de la série IR

- sont les bagues intérieures standard pour les roulements à aiguilles sont trempées et rectifiées.
- présentent une surface de piste usinée avec précision avec un chanfrein des deux côtés
- sont disponibles en certaines dimensions avec un trou de lubrification (suffixe de désignation IS1)

Bagues intérieures de la série LR

- sont trempées et les diamètres d'alésage et de piste sont rectifiés
- les faces latérales sont tournées et les bords sont arrondis
- peuvent être utilisées pour obtenir un montage de roulements économique pour les applications où les tolérances supérieures de battement et de largeur sont moins importantes

Caractéristiques

Série: IR..IS1

avec trou de graissage: Oui

Constructeur ID	Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Largeur mm	Article
IR 8X12X10 IS1	8	12	10	23766148
IR 10X14X12 IS1	10	14	12	23766045
IR 40X50X20 IS1	40	50	20	23766108
IR 50X55X20 IS1	50	55	20	23766114