



SKF Bague intérieure Série: LR

Des bagues intérieures pour roulements à aiguilles sont généralement utilisées avec des cages à aiguilles ou des douilles à aiguilles dans des applications où l'arbre ne peut pas être trempé et rectifié. Les bagues intérieures sont disponibles en deux séries: Série IR avec ou sans trou de lubrification et Série LR

Bagues intérieures de la série IR

- sont les bagues intérieures standard pour les roulements à aiguilles sont trempées et rectifiées.
- présentent une surface de piste usinée avec précision avec un chanfrein des deux côtés
- sont disponibles en certaines dimensions avec un trou de lubrification [suffixe de désignation IS1]

Bagues intérieures de la série LR

- sont trempées et les diamètres d'alésage et de piste sont rectifiés
- les faces latérales sont tournées et les bords sont arrondis
- peuvent être utilisées pour obtenir un montage de roulements économique pour les applications où les tolérances supérieures de battement et de largeur sont moins importantes

Caractéristiques

Série: LR

avec trou de graissage: Non

Constructeur ID	Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Largeur mm	Article
LR 15X18X12.5	15	18	12.5	23766744
LR 20X25X12.5	20	25	12.5	24003771
LR 25X30X12.5	25	30	12.5	24003774
LR 30X35X12.5	30	35	12.5	24003778
LR 35X40X12.5	35	40	12.5	24003780
LR 45X50X20.5	45	50	20.5	24003782

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.