



INA Etanchéité pour roulements à aiguilles Une lèvre Série: GR

Caractéristiques

Série: GR

Exécution: Une lèvre

Renfort métallique: Oui

Matériau: NBR

Couleur: Vert

Gamme de température d'emploi: -30 / 110

Constructeur ID	Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Largeur mm	Article
GR4X8X2-C	4	8	2	13242954
GR5X9X2-C	5	9	2	13242958
GR5X10X2-C	5	10	2	13242957
GR6X10X2-C	6	10	2	13242959
GR6X12X2-C	6	12	2	13242960
GR7X11X2-C	7	11	2	13242961
GR7X14X2-C	7	14	2	13560318
GR8X12X3-C	8	12	3	13242962
GR9X13X3-C	9	13	3	13242963
GRI0X14X3-C	10	14	3	13242939
GRI2X16X3-C	12	16	3	13242940
GRI2X19X3-C	12	19	3	13242941
GRI4X22X3-C	14	22	3	13242942
GRI5X21X3-C	15	21	3	13242943
GRI6X22X3-C	16	22	3	13242944
GRI6X24X3-C	16	24	3	13242945
GRI7X23X3-C	17	23	3	13242946
GR20X26X4-C	20	26	4	13242947
GR20X28X4-C	20	28	4	13242948
GR22X28X4-C	22	28	4	13242949
GR22X30X4-B	22	30	4	24026454
GR24X32X4-C	24	32	4	13448435
GR25X32X4-C	25	32	4	13448436
GR25X35X4-C	25	35	4	13242950
GR28X35X4-C	28	35	4	13242951
GR28X37X4-B	28	37	4	13260085
GR30X37X4-C	30	37	4	13242952
GR30X40X4-C	30	40	4	13242953
GR35X42X4-C	35	42	4	13251296
GR35X42X4-B	35	42	4	13260144
GR40X50X4-B	40	50	4	11833920
GR40X52X5-B	40	52	5	11833921
GR50X58X4-C	50	58	4	13242955
GR50X62X5-C	50	62	5	13242956
GR70X78X5-B	70	78	5	13560315

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.