


TIMKEN®
REPRESENTATIVE IMAGE

TIMKEN Roulement à rouleaux conique cône double Inch

Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).

Constructeur ID	Diamètre intérieur mm	Largeur totale mm	Article
HM256849D-20000			14201103
67985D-20024			14201067
73550D			14201069
95499D-20024			14201077
64443DE-40634			14201063
HM237549TD-20000			14201102
LM451349DW-20000			14201169
XC2384C-40287			14201200
78251D-70000	63.5	66.04	14202483
78255D-70000	64.987	66.04	14202484

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.