

SKF Graisseur automatique monopoint série TLSD

- Graisseur automatiques monopoint électromécanique System 24. Le graisseur est approprié à des températures variables ou lorsque les conditions d'application (vibrations, espace limité ou environnements dangereux) requièrent une installation à distance. Débit de distribution indépendant de la température
- Pression de distribution maximale de 5 bar sur toute la période de distribution
- Possibilité d'installation directe ou à distance
- Réservoir transparent permettant un contrôle visuel
- Voyants LED rouge-jaune-vert indiquant l'état du graisseur
- Bloc-batterie inclus dans le kit de recharge
- Bride de support fournie pour davantage de robustesse
- Le programme SKF DialSet aide à calculer le réglage adéquate pour lubrifier votre installation

Caractéristiques

Série: TLSD

Type: TLSD 125/ EM2



Commande mécanique	Volume de récipient ml	Lubrifiant	Article
Électromécanique	125	LGEM 2	12590807
Électromécanique	125	LGHB 2	12590808
Électromécanique	125	LGWA 2	12529794
Électromécanique	125	LHMT 68	12590812
Électromécanique	250	LGEM 2	12590845
Électromécanique	250	LGHB 2	12590846
Électromécanique	250	LGWA 2	12590844
Électromécanique	250	LHMT 68	12590849

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.