

FORMAT Ruban d'épaisseur en acier ressort trempé 13 mm de large en rouleau de 5 m type 4489



Modèle :

en acier à ressorts trempé, arêtes sans bavure, à partir de taille 0,08 indication de l'épaisseur en mm sur le ruban à intervalles réguliers. Largeur du ruban 13 mm, longueur 5 m. Livraison sous boîte plastique, enroulé.

Applications :

particulièrement bien approprié au contrôle répété de la même épaisseur de matériau, par ex. dans le contrôle de séries, ou comme support de l'alignement de pièces de construction mécanique dans la fabrication et le montage.

Beschreibung	Article
Clinquant 0,005mm	23422467
Clinquant 0,01mm	23422468
Clinquant 0,02mm	23147276
Clinquant 0,03mm	23422470
Clinquant 0,04mm	23422471
Clinquant 0,05mm	23422472
Clinquant 0,06mm	23422473
Clinquant 0,07mm	23422474
Clinquant 0,08mm	23422475
Clinquant 0,09mm	23422476
Clinquant 0,10mm	23147281
Clinquant 0,12mm	23422478
Clinquant 0,15mm	23422479
Clinquant 0,18mm	23422480
Clinquant 0,20mm	23147283
Clinquant 0,25mm	23147284
Clinquant 0,30mm	23147285
Clinquant 0,35mm	23147286
Clinquant 0,40mm	23147287
Clinquant 0,45mm	23147288
Clinquant 0,50mm	23422487
Clinquant 0,60mm	23422488
Clinquant 0,70mm	23422489
Clinquant 0,80mm	23422490
Clinquant 0,90mm	23422491
Clinquant 1,00mm	23422492

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.