



SKF Graisse forte viscosité avec lubrifiants solides LGEM 2

La graisse SKF LGEM 2 est une graisse à forte viscosité composée d'une huile de base minérale et d'un savon de lithium. Sa teneur en bisulfure de molybdène et en graphite assure une protection supplémentaire pour les applications difficiles soumises à des charges élevées, des fortes vibrations et des rotations lentes.

Propriétés:

- Stabilité à l'oxydation élevée.
- Bisulfure de molybdène et graphite assurant la lubrification même si le film d'huile se rompt.

Applications typiques:

- Roulements d'éléments roulants fonctionnant à basse vitesse et sous très fortes charges.
- Concasseurs à mâchoires.
- Machines à chenilles.
- Roues de levage de mâts.
- Engins de construction, par exemple vérins mécaniques, bras de grues et crochets de grues.

Caractéristiques

Série: LGEM 2

Application: Lubrification - Graisses

Plage de température: -20 / 120 °C

Couleur: Noir

Point de goutte: > 180 °C

Agent épaississant: Lithium/calcium

Type d'huile de base: Huile minérale

Norme: NLGI 2

Norme DIN: DIN 51825 KPF2K-20

Pénétrabilité travaillée 0.1mm: 265-295

Contenu l	Contenu kg	Emballage	Article
	5	Boîte	23766595
	18	Seau	23766594
	180	Fût	12174629
0.42		Cartouche	23766593

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.