



MOLYKOTE G-N Plus Pâte de montage



- Pâte à base de lubrifiants solides pour le montage et le rodage d'organes mécaniques métalliques.
Grande capacité de charge
- Faible coefficient de frottement
- Evite la corrosion de contact et les stries
- Evite le broutage
- Facilite les opérations de démontage.

Caractéristiques

Série: G-N Plus

Plage de température: -25 / 450 °C

Couleur: Noir

Application

- Emmanchement de tous types d'éléments de machine, produit de rodage pour les nouveaux équipements telles que les boîtes de vitesses ; Lubrification continue d'éléments de machines en mouvement intermittent de faible amplitude, également adaptée pour le perçage, le sciage et le taraudage ; Utilisée avec succès pour la lubrification de broches filetées, d'arbres cannelés, d'engrenages, d'engrenages à vis sans fin, de vis, de vannes, de pompes, de glissières de guidage de machines-outils ainsi que le montage serré de roulements, de bagues, de roues, des brides et de boulons.

Informations techniques

Plage de température:

- De -25 à +450°C

Contenu kg	Emballage	Article
0.1	Tube	23164851
0.1	Tube	23360988
0.25	Boîte	23360989
1		10020657

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.