



MOLYKOTE G-Rapid Plus Pâte de montage Kanrapid

Graisse de montage à très faible coefficient de frottement. Idéal pour la production par pression et le traitement de glissières mal accessibles. Excellente résistance à la pression suite au graissage d'urgence, évite le glissement par à-coups, réduit le frottement et l'usure. Bonne adhérence [sous forme de spray, aucune application au préalable n'est nécessaire].

Le signe de danger « très inflammable » ainsi que les phrases R et S se réfèrent seulement à la spray.

Caractéristiques

Plage de température: -35 / 450 °C

Couleur: Noir

Application

- Emmanchement de tous types d'éléments de machine, produit de rodage pour les nouveaux équipements telles que les boîtes de vitesses ; Lubrification continue d'éléments de machines en mouvement intermittent de faible amplitude, également adaptée pour le perçage, le sciage et le taraudage ; Utilisée avec succès pour la lubrification de broches filetées, d'arbres cannelés, d'engrenages, d'engrenages à vis sans fin, de vis, de vannes, de pompes, de glissières de guidage de machines-outils ainsi que le montage serré de roulements, de brides et écrous de roues.

Informations techniques

Plage de température:

- De -35 à +450°C

| Contenu kg | Article |
|---------------|----------|
| 0.25 | 23360995 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.