

DANFOSS Pompe à pistons axiaux 420

Caractéristiques

Dimension platine: SAE-C 4 trous
Axe d'entraînement: SAE-C 14 dents 12/24
Exécution (individuel/double): Simple
Type: Pompe à pistons axiaux
Position des orifices: Côté
Joints: Viton®
Joint d'arbre: Standard

Cylindrée	Sens Rotation	Commande de pompe	Pression de service maximum	Orifice d'aspiration	Orifice de refoulement	Options	Possibilité Axe Traversant	Orifice de drain	Code	Article
cm³/r			bar							
49,2	Rotation droite	Compensateur Load-Sensing	280	SAE 3000 psi 2"	SAE 3000 psi 1 "	Arrêt Voyage, vent		1.1 / 16-12 femelle UNF	421AK00089B	11401649
80,0	Rotation droite	Compensateur Load-Sensing	210	SAE 3000 psi 2"	SAE 3000 psi 1 "		SAE-A 9 dents 16/32	M27x2 Femelle	421AK01866B	12701706

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.